

Kartica s metodom

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

BUCASAN® SANIBOND G 457

Područje primjene: Sanitarna područja



pH 2,5

Razrjeđivanje	100 ml / 10 l vode 100 ml / 600 ml boca s mlaznicom za pjenu	  	
Prikladno za	Svakodnevno redovito čišćenje; Površine otporne na kiselinu	Ne primjenjivati na	Prirodnom i umjetnom kamenu na bazi vapnenca; Lakiranim površinama (u boji); Akrilnom staklu
Primjena	Materijal otporan na kiselinu u vlažnim prostorima i sanitarnim čvorovima; Sanitarni porculan; Krom; Nehrdajući čelik; Aluminij; Keramičke zidne i podne pločice		
 Rješavanje problema Prije upotrebe provjerite otpornost materijala	Problem / Nedostatak / Preduvjet	Rješenje	
	▪ Ostavlja tragove / tanak sloj na površini ▪ Nizak / slab kapacitet čišćenja ▪ Nema kapacitet čišćenja ▪ Oštećenja na površinama (obojenje, bubrenje materijala itd.)	▪ Dobro isperite čistom vodom ▪ Odaberite osnovno sredstvo za čišćenje sanitarija, npr. Bucalex® G 460, Buz® Contracalc G 461 ▪ Odaberite sredstvo za rješavanje problema, npr. Clean Up G 555, Buz® Point G 502, Buz® Metasoft G 507 ▪ Provjerite otpornost na kemikalije i vodu	

Kartica s metodom

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

ALTERNATIVAN PROIZVOD | BUCASAN® SANIBOND G 457

Područje primjene:
Sanitarna područja



pH 2,5

Alternativan proizvod	Razlika	Primjena
Bucasan® Trendy T 464	S amidosulfonskom kiselinom, ne smije se upotrebljavati na aluminijskim površinama	Svakodnevno redovito čišćenje sanitarnih čvorova
Bucasan® Clear G 463	Bezbojno, ne smije se upotrebljavati na aluminijskim površinama	Svakodnevno redovito čišćenje sanitarnih čvorova
Planta® San Intense P 319	Ekološko osnovno sredstvo za održavanje sanitarija, pH 0,5	Svakodnevno redovito čišćenje sanitarnih čvorova
Planta® San P 312	Ekološko osnovno sredstvo za održavanje sanitarija, pH 2	Svakodnevno redovito čišćenje sanitarnih čvorova