

Karta metody

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

O TENS AZID G 501

Obszar zastosowania:
Środek specjalistyczny



Rozcieńczenie	50 ml / 10 l wody 50–150 ml / 10 l wody	 	
Przeznaczony do	Powierzchni i materiałów odpornych na działanie wody	Nie stosować na	Wykładziny tekstylne; niezabezpieczone drewno
Zastosowanie	Płytki z kamionki szlachetnej; płytki antypoślizgowe; mikroporowate, drobnoziarniste powierzchnie podłogowe		
 Rozwiązanie problemu	Problem Błąd Wymagania	Rozwiązanie	
	▪ Zostawia osady kamienne na powierzchni ▪ Mała skuteczność czyszczenia ▪ Brak skuteczności czyszczenia ▪ Uszkodzenia powierzchni (odbarwienia, napęczniecie materiału itp.) ▪ Pstrokaty ślad na powierzchni	▪ Zwiększ dozowaną ilość produktu lub wybierz środek do mycia sanitariatów, np. Bucasan® Clear G 463 ▪ Wybierz kwaśny środek do mycia intensywnego, np. Erolcid® G 491 ▪ Wybierz likwidator, np. Indumaster® Forte IR 42, Buz® Point G 502 ▪ Sprawdź odporność na działanie chemikałii i wody ▪ Czyścić okresowo, stosując O Tens Azid G 501	

PERFECTLY CLEAN - FOR SURE



Karta metody

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

ALTERNATYWNE PRODUKTY | O TENS AZID G 501

Obszar zastosowania:
Środek specjalistyczny



Alternatywne produkty	Rozróżnienie	Zastosowanie
Bucsan® Clear G 463	Środek do codziennego mycia sanitariatów	Środek usuwający osad wapienny
Erocid® G 491	Kwaśny środek do mycia intensywnego	Środek usuwający osad wapienny