

# Karta metody

BUZIL-WERK Wagner GmbH &amp; Co. KG

## INDUMASTER® STRONG IR 45

### Obszar zastosowania: Podłogi



|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rozcieńcza-<br/>nie</b>                                                                                             | 100 – 500 ml / 10 l wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                              |
| <b>Przeznaczo-<br/>ny do</b>                                                                                           | Zastosowanie w przemyśle i w warsztatach;<br>usuwanie szkód po pożarze;<br>maszyny czyszczące i myjki wysoko-<br>ciśnieniowe                                                                                                                                                                                                                      | <b>Nie stosować<br/>na</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | szkło akrylowe;<br>powierzchnie barwione<br>/ lakierowane;<br>powłoki z kamienia na-<br>turalnego i sztucznego;<br>aluminium |
| <b>Zastosowa-<br/>nie</b>                                                                                              | Podłogi i powierzchnie odporne na działanie zasad; podłogi betonowe; podłogi z żywy-<br>cy syntetycznej; płytki antypoślizgowe                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |
| <br><b>Rozwiązanie<br/>problemu</b> | <b>Problem   Błąd   Wymagania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Rozwiązanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |
|                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pozostawia smugi / film na powierzchni w codziennym czyszczeniu</li> <li>▪ Mała skuteczność czyszczenia</li> <li>▪ Brak skuteczności czyszczenia</li> <li>▪ Uszkodzenia powierzchni (odbarwienia, napęczenie materiału itp.)</li> <li>▪ Szary/matowy wygląd powierzchni z powodu twardej wody</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dostosować dozowanie produktu/sptukać czystą wodą</li> <li>▪ Wybierz alkaliczny intensywny środek czyszczący np. Indumaster® Offensive IR 47</li> <li>▪ Wybierz inny środek, np. Indumaster® Forte IR 42</li> <li>▪ Sprawdź odporność na działanie chemika-liów i wody</li> <li>▪ Czyścić okresowo, stosując O Tens Azid G 501</li> </ul> |                                                                                                                              |

PERFECTLY CLEAN - FOR SURE



# Karta metody

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

## ALTERNATYWNE PRODUKTY | INDUMASTER® STRONG IR 45

**Obszar zastosowania:**  
**Podłogi**



pH 13,5

| Alternatywne produkty       | Rozróżnienie                                                      | Zastosowanie                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Indumaster® Offensive IR 47 | Usuwa najbardziej uporczywe przyschnięte resztki                  | Intensywne czyszczenie, odkamienianie                    |
| Indumaster® Forte IR 42     | Środek do czyszczenia przemysłowego na bazie rozpuszczalników     | Usuwanie śladów po gumie (wózek widłowy)                 |
| Indumaster® Fast IR 14      | Nie zakłóca działania separatorów tłuszczu zgodnie z ÖNORM B 5105 | Intensywne czyszczenie, odkamienianie, szybkie schnięcie |