

Empfehlung zur Reinigung & Pflege

Je nach Anforderung an die Leitfähigkeit (gemessen als elektrischer Widerstand in Ohm) unterscheidet man antistatische, dissipative (Übergang einer Energieform in Wärmeenergie) und elektrisch leitende Fußböden. Es kommen Materialien wie PVC, Linoleum, Synthesekautschuk und Epoxidharze zum Einsatz, die entweder durch chemische Additive oder durch Graphitbeimengungen leitfähig werden. Stark saure und alkalische Reinigungsmittel sowie solche mit hohem Lösemittelanteil können chemisch die Eigenschaften leitfähiger Böden durch Auslaugen der Leitfähigkeitsadditive beeinträchtigen, so dass vorwiegend neutrale Produkte zum Einsatz kommen.



Grundreinigung

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Lösen Schmutz aufnehmen; Mörtel, Gipsreste und Farbflecken manuell mit einer Spachtel entfernen.	Pflegemittelrückstände in Form von Beschichtungen und Pflegemitteln mit Corridor® Unic Ultra S 707 , Corridor®, Power Stripper S 708 oder Corridor+ Multi Stripper P 937 entfernen.	Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und ca. 10–15 Min. einwirken lassen. Hinweis: Die Reinigungslösung darf nicht antrocknen.	
		Den Belag mit der Einscheibenmaschine und rotem Pad grundreinigen.	
		Schmutzflotte mit Wasserauger aufnehmen, mit Wasser spülen.	 

Intensivreinigung

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Lösen Schmutz aufnehmen.	Stärkere, alkalisch lösliche Verschmutzungen wie Eiweiß, Öl und Fett oder Speisereste wie z.B. Kaffee, Rotwein, etc. durch eine Intensivreinigung mit Buz® Soap G 240 im zweistufigen Nasswischverfahren oder maschinell entfernen.	Die Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und kurz einwirken lassen.	
		Mit der Einscheibenmaschine und rotem Pad reinigen.	
		Schmutzflotte mit Wassersauger aufnehmen, mit Wasser spülen.	 

Unterhaltsreinigung

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Um ein zufriedenstellendes Reinigungsergebnis zu erzielen, müssen immer Mikrofaserbezüge oder Pads eingesetzt werden.	Organische / anorganische Verschmutzungen wie Eiweiß, Öl und Fett oder Speisereste wie z.B. Kaffee, Rotwein, etc.	Für die tägliche Unterhaltsreinigung eignen sich Seifenreiniger, wie die Wischpflege auf Seifenbasis Buz® Soap G 240 im Feucht- oder Nasswischverfahren oder im Scheuersaugautomaten. Seifenhaltige Produkte sind schaumreduziert und hinterlassen einen seidenmatten, polierbaren Schutzfilm.	 
	Infektionsprophylaxe	Zur Infektionsprophylaxe eignen sich in definierten Bereichen die Produkte des Buzil Budenat® Portfolios optimal (siehe Desinfektionsmittel).	

Einpflege

Pflege	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Von einer Beschichtung mit einer Dispersion oder Emulsion ist abzuraten. Dadurch können die physikalischen Werte der Ableitfähigkeit negativ beeinflusst werden. Um dem Boden einen ausreichenden Schutzfilm zu geben, werden Seifenreiniger eingesetzt wie die Wischpflege auf Seifenbasis Buz® Soap G 240.	Reinigungslösung auf den Bodenbelag aufbringen, trocknen lassen und anschließend mit einem geeigneten Pad polieren.	