



Budenat® Alkasept D 445

Ļoti sārmains dezinfekcijas
tīrītājs



Lietošanas zona

- Virsmu dezinfekcijai sabiedriskās vietās, pārtikas rūpniecībā un pārtikas pārstrādes rūpniecībā, kā arī virtuves zonās un veselības aprūpē utt.
- Visām ūdens un sārmu noturīgām virsmām, materiāliem un grīdas segumiem

Produkta īpašības

- Tīrīšana un dezinfekcija vienā solī
- Ļoti labs tīrīšanas efekts
- Efektīvs pret baktērijām, rauga sēnītēm, pelējuma sēnītēm un apvalkotiem un bezapvalka vīrusiem
- Darbības spektrs: baktericīda, rauga, virucīda
- Spēcīga eļļas un tauku noņemšanas iedarbība
- Iekļauts VAH un IHO sarakstā
- Atbilst prasībām HACCP koncepcijas ietvaros
- Halal sertificēts saskaņā ar © HALAL CONTROL

Lietošana un dozēšana

- Ieteicamais lietojums virsmu dezinfekcijai (iedarbības spektrs/eksponēšanas laiks):
- baktericīda, rauga iedarbība – VAH / EN 13697: liela slodze, ar mehāniku 5 min 6,0%, 15 min 2,0%, 30 min.
- baktericīda, rauga iedarbība – EN 16615: zema un augsta iedarbība 1 min 2,0%.
- fungicīds – EN 1650: zema slodze 30 min 4,0%.
- pretvīrusu iedarbība – EN 14476 un EN 16777: zema iedarbība 60 min 5,0%.
- ierobežota pretvīrusu iedarbība – EN 14476 un EN 16777: augsta iedarbība 5 min 4,0%, zema iedarbība 1 min.
- ierobežota virucīda PLUS – EN 14476 un EN 16777: zema iedarbība 30 min 5,0 %
- Vispirms no virsmas notīriet lielos netīrumus.
- Pēc tam iesakām izmantot piemērotas mitrās tīrīšanas metodes.
- Ļaujiet nožūt vai noskalojiet pēc iedarbības laika.

- Pagatavot svaigu darba šķīdumu un izlietot ne vēlāk kā 24 stundu laikā.

Lūdzu, ņemiet vērā


- Sastāvdaļas: 100g satur: 6,9g didecildimetilamonija hlorīda.
- Virsmas, kas nonāk saskarē ar pārtiku vai ādu, pēc dezinfekcijas jānoskalo ar krāna ūdeni.
- Nejauši izšķīstīto produktu uzsūkt ar šķidrumu saistošu materiālu (smiltis, diatomīts, universālās saistvielas).
- Nepieļaut neatšķaidīta produkta nokļūšanu kanalizācijā vai ūdenstvertnēs.
- Divreiz izskalojiet tukšo iepakojumu ar ūdeni un nododiet pārstrādei.
- Rūpīgi lietojiet biocīdus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu.
- Ieteicamā glabāšanas temperatūra: 5–25 °C.
- Atvērtu konteineru izlietot 9 mēnešu laikā.
- Izmaiņas vai izmaiņas produkta krāsā neietekmē kvalitāti. Produkta attēla krāsa un forma var atšķirties no oriģināla.
- Drošība:** Bīstamības norādījumi un drošības pasākumi ir atrodamī attiecīgajā drošības datu lapā, kas ir pieejama www.buzil.com.
- Novietojums:** vienmēr turiet konteineru aizvērtu. Uzglabāt istabas temperatūrā oriģinālajā iepakojumā. Atvērtu konteineru izlietot 9 mēnešu laikā.
- Vides aizsardzība:** Pilnīgi tukšus konteinerus nododiet duļņajā sistēmā. Sīkākai informācijai skatiet vides informāciju.

Papildu informācija

- Produkta krāsa:** bezkrāsains - gaiši dzeltens
- GISBAU produkta kods:** GD 40
- UFI kods:** 4G10-S0JA-W00P-2J0G
- Tikai rūpnieciskai lietošanai.

Pārdošanas vienības

- D445-0010RA: 1 x 10 l Kārba
- D445-0001RA: 12 x 1 l Pudele



Norāde: Lūdzu, ņemiet vērā produktu ierobežoto starptautisko pieejamību. Sazinieties ar savu klientu konsultantu.

Mūsu produktu informācijā ietvertie dati balstās mūsu pieredzē un rūpīgos pētījumos un tie atbilst pašreizējam zināšanu stāvoklim. Tomēr mēs nespējam pārbaudīt un ietekmēt visus atšķirīgus lietošanas paradumus un priekšmetu un materiālu īpatnības. Tādēļ produktu informācijā varam norādīt tikai vispārīgus lietošanas norādījumus. Līdz ar to darba kvalitāte ir atkarīga no objektu profesionālā izvērtējuma un apstrādes veida. Saubu gadījumā lietotajam jāpārbauda apstrādājamā materiāla saderība ar Buzil produktu, uzklājot to neuzkrītošā vietā, vai jākonsultējas par produktu tehnisko lietojumu. Atbildība par nepilnīgu vai nepatiesu informāciju mūsu informatīvajā materiālā pastāv tikai rupjas kļūdas gadījumā (launpātība vai rupja nolaidība), jebkādas prasības, kas izriet no lūkuma par produktu atbildību, paliek neskartas. Ar šo publicētu produktu informāciju spēku zaudē visa agrāk publicētā produktu informācija.