



# BUDENAT® AZID PLUS D 587

Skābs dezinficējošs tīrīšanas līdzeklis



## Lietošanas zona

- Par visai sanitārajai, slapjajai un peldbaseinu zonai, kā arī visām zonām, kurā ir nepieciešams apvienot dezinfekciju ar atbrīvošanu no kaļķa
- Izmantojams uz visiem skābes izturīgiem materiāliem, grīdām un virsmām, piem., pusuāriem, tualetēm, izlietnēm un flīzēm

## Materiāla panesamība

- Piemērots tikai skābes izturīgiem materiāliem
- Nav piemērots alumīnija, krāsotu virsmu, akrila stikla un skābes jutīgai emaljai

## Produkta priekšrocības/īpašības

- Iedarbīga dezinfekcija un atbrīvošana no kaļķa vienā piegājienā
- Ātras iedarbības dezinfekcija bez ilga gaidīšanas laika
- Iekļauts VAH un RK sarakstos
- Bez problēmām noņem kaļķi, urīnākmeni, netīrumus un ziepju atlikumus

## Iedarbīgums

- Baktērijas, ieskaitot multirezistento zelta stafilokoku, un raugi

Tehniskie dati	
pH vērtība	0-0,5
Produkta krāsa	no bezkrāsaina līdz gaiši rozā
Iepakojumi*	1 l Pudele 5 l Kārba

\* Norāde: Lūdzu, ņemiet vērā produktu ierobežoto starptautisko pieejamību. Sazinieties ar savu klientu konsultantu.






DEZINFIKĒJOŠS TĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS

# BUDENAT® AZID PLUS D 587

Skābs dezinficējošs tīrīšanas līdzeklis

## Lietošana un dozēšana

Vispirms no virsmas notīriet lielos netīrumus. Pirms lietošanas virsmas samitriniet ar aukstu ūdeni. Pēc tam iesakām pielietot piemērotu mitrās tīrīšanas metodi. Ļaujiet nožūt vai pēc iedarbības laika beigām noskalojiet.



**Virsmu dezinfekcijas līdzekļa izvēlētais devas un iedarbības laiks:**

## Baktērijas un sēnītes

Mērķa organismi	Koncentrācija	Iedarbības laiks
Bakteriāli un levurocīdi (VAH saraksts/ EN 13697)	5,0 % 1,0 %	15 min. (N) 240 min. (N)

(H) Testēts, pakļaujot lielai slodzei, – vērtības attiecināmas arī uz viegli netīrām virsmām

(N) Testēts, pakļaujot mazai slodzei, – vērtības attiecināmas tikai uz iepriekš notīrītām virsmām

## Lūdzu, ņemiet vērā

**Biocīdos produktus izmantot uzmanīgi. Pirms lietošanas vienmēr izlasīt etiķeti un produkta informāciju.**

Virsmas, kas nonāk saskarē ar pārtikas produktiem vai ādu, pēc dezinfekcijas ir jāskalo ar dzeramo ūdeni. Ja līdzeklis nejauši ir izlijis, savāciet to, izmantojot šķidrums uzsūcošu materiālu (smiltis, diatomītu, universālu saistvielu). Raugiet, lai līdzeklis neatšķaidītā veidā nenokļūtu kanalizācijā vai ūdenstīpēs. Tūkstos iepakojumus divas reizes izskalojiet ar ūdeni un nododiet atkārtotai pārstrādei. Atvērti iepakojumi jāizlieto 9 mēnešu laikā. Uzglabāšanas temperatūra ir no 5 līdz 25 ° C ieteicams.

100 g sastāvā ir: 2,50 g didicildimetilamonija hlorīds, 4,00 g alkildimetilbenzilamonija hlorīds, 0,96 g pienskābe.

Inventarizācijas numurs: LV08082016/6221

## Papildinošie produkti

Budenat® Acute D 441 - Šķidr koncentrāts virsmu dezinfekcijai

Budenat® Intense D 443 - Augstas efektivitātes dezinficējošs tīrīšanas līdzeklis

Budenat® Rapid D 444 - Lietošanai gatavs alkoholu saturošs ātrās dezinfekcijas līdzeklis

Budenat® Alkasept D 445 - Dezinficējošs, ļoti sārmais

Budenat® LM D 447 - Neitrāls dezinfekcijas līdzeklis

Budenat® Protect Hand D 807 - Lietošanai gatavs alkoholu saturošs roku dezinfekcijas līdzeklis

Budenat® Rapid Wipes D 444 - Alkoholu saturošas salvetes ātrai dezinfekcijai

## Brīdinājuma uzraksti

H290 Var kodīgi iedarboties uz metāliem.

H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem.

H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Citus drošības norādījumus skatiet Budenat® Azid Plus D 587 drošības datu lapā vietnē [www.buzil.com](http://www.buzil.com).

GISBAU produkta kods: GD 40

Artikula numurs\*:

D587-0001R3

D587-0005R3

\* Norāde: Lūdzu, ņemiet vērā produktu ierobežoto starptautisko pieejamību. Sazinieties ar savu klientu konsultantu.

Mūsu produktu informācijā ietvertie dati balstās mūsu pieredzē un rūpīgos pētījumos un tie atbilst pašreizējam zināšanu stāvoklim. Tomēr mēs nespējam pārbaudīt un ietekmēt visus atšķirīgos lietošanas paradumus un priekšmetu un materiālu īpatnības. Tādēļ produktu informācijā varam norādīt tikai vispārīgus lietošanas norādījumus. Līdz ar to darba kvalitāte ir atkarīga no objektu profesionālā izvērtējuma un apstrādes veida. Šaubu gadījumā lietotājam jāpārbauda apstrādājamā materiāla saderība ar Buzil produktu, uzklājot to neuzkrītošā vietā, vai jākonsultējas par produktu tehnisko lietojumu. Atbildība par nepilnīgu vai nepatiesu informāciju mūsu informatīvajā materiālā pastāv tikai rupjas kļūdas gadījumā (ļauprātība vai rupja nolaidība), jebkādas prasības, kas izriet no likuma par produktu atbildību, paliek neskartas. Ar šo publicētu produktu informāciju spēku zaudē visa agrāk publicētā produktu informācija.

Datums 12.06.2019

**BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG**

Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880 . E-mail: [info@buzil.de](mailto:info@buzil.de) . [www.buzil.com](http://www.buzil.com)