



Sunglorin G 145

Zelfglansemulsie



Toepassingsgebieden

- Voor coatbare en waterbestendige bodembedekkingen, bijv. geseald parket, linoleum, pvc en rubber
- Natuur- en kunststeen

Producteigenschappen

- Kan gebruikt worden als dweilmiddel
- Eenvoudige verwijderbaarheid
- Kan gepolijst worden met de eenschijfmachine
- Goed verspreidingsvermogen
- Anti-slip volgens DIN 51131
- Geschikt voor cleaners

Toepassing en dosering

- Gebruik altijd koud water.
- Voorwaarde: Grondig gereinigde, geneutraliseerde en droge bodembedekking.
- Bodembedekking moet vrij van tensiden zijn.
- Puur in 2 - 3 dunne lagen aanbrengen.
- Verbruik: 25 - 35 ml / per m² / per aanbrenging



puur



1:1 met
water



100 - 200 ml
/ 10 l Water



Opmerking: Graag vragen wij uw aandacht voor het feit dat een aantal van onze producten internationaal beperkt beschikbaar zijn. Neem contact op met uw Buzil-adviseur. De productinformatie is gebaseerd op onze ervaringen en op zorgvuldig uitgevoerd onderzoek evenals op onze huidige kennis. Niet alle verschillende omstandigheden met betrekking tot de verwerking, het object en het materiaal kunnen echter afzonderlijk door ons worden gecontroleerd en beïnvloed. Daarom kunnen we in de productinformatie uitsluitend algemene aanwijzingen voor de verwerking geven. De kwaliteit van het werk hangt derhalve af van de deskundige objectbeoordeling en toepassing door de gebruiker. In twijfelgevallen is deze altijd verplicht de bestendigheid van het te behandelen materiaal met het product van Buzil te controleren op een onopvallende plaats of om informatie over het gebruik in te winnen. Aansprakelijkheid voor onvolledige of onjuiste aanwijzingen geldt alleen bij grove schuld (opzet of grove nalatigheid); eventuele aansprakelijkheid op basis van de productaansprakelijkheidswetgeving blijft van kracht. Deze productinformatie maakt alle eerdere productinformatie ongeldig.

Advies

- Beschermen tegen vorst.
- Schakel warmtebronnen (vloerverwarming, verwarming, warme luchttoevoer) uit voordat u begint met verwerken.
- Vermijd direct zonlicht.
- Kleurveranderingen of -verschillen van het product hebben geen invloed op de kwaliteit. De productafbeelding kan qua kleur en vorm afwijken van het origineel.
- **Veiligheid:** Gevarenaanduidingen en veiligheidsmaatregelen zijn te vinden in het relevante veiligheidsinformatieblad, dat beschikbaar is op www.buzil.com.
- **Opslag:** Verpakkingen altijd gesloten houden. Opslaan bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking. Gebruik geopende verpakkingen binnen 9 maanden.
- **Milieubescherming:** Breng lege verpakkingen terug naar het duale systeem. Zie milieu-informatie voor gedetailleerde informatie.

Meer informatie

- **Productkleur:** wit
- **GISBAU-code:** GE 10
- **UFI-code:** VA20-U0F9-Y00M-PXU4
- Alleen voor professioneel gebruik.

Verkopeenheden

- G145-0010RA: 1 x 10 l jerrycan
- G145-0001RA: 12 x 1 l fles