



UNIBUZ G 235

Aftørring på basis af vandopløselige polymerer



Anvendelsesområde

- Til alle vandfaste gulvbelægninger som f.eks. PVC, naturgummi, linoleum, forsejlet parket og kork, betonsten og natursten

Produktfordele/-egenskaber

- På basis af vandopløselige polymerer
- Kan anvendes universelt
- Rengør og plejer i ét trin
- Tørre hurtigt og stribefrit
- Silkemat glans uden lagdannelse
- Kontrolleret iht. FMPA DIN 18032/2 vedr. sportsgulve
- Egnede til anvendelse i rensemaskiner
- Frisk duft

Tekniske data	
pH-værdien	7
Produktfarve	grøn
Beholder*	1 l Flaske 10 l Dunk 200 l Tønde 40 ml Posefolie
Indholdsstoffer i henhold til INCI	AQUA, DECETH-8, ALCOHOL, ETHOXY-DIGLYCOL, SODIUM LAURETH SULFATE, POLYACRYLATE, POLYCARBOXYLATE, DIETHYLHEXYL SODIUM SULFOSUCCINATE, METHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE, COLORANT, ETHANOLAMINE, DIMETHICONE, MEK, DIETHYLHEXYL MALEATE, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, BENZYL ALCOHOL, LINALOOL, HEXYL CINNAMAL, CITRONELLOL, COUMARIN, CINNAMYL ALCOHOL

* Bemærk: Vær opmærksom på, at produkter til dels ikke står til rådighed på det internationale marked. Spørg din kundefrådgiver.





AFTØRRING

Vedligeholdelsesrengøringsmiddel

UNIBUZ G 235

Aftørring på basis af vandopløselige polymerer

Anvendelse og dosering



Vedligeholdelsesrengøring:
50 ml / 10 l vand



Rengøring med rensemaskine:
50 - 150 ml / 10 l vand

Info

Anvend altid koldt vand. PR 4084329.

Ved anvendelse i rensemaskiner skal tankene regelmæssigt rengøres og skylles. Farveændringer eller -forskelle har ingen indflydelse på produktkvaliteten.

Supplerende produkter

Sunglorin G 145

Roca Dispers R 200 - Komplet stengulvpleje

Corridor® Glorin S 734 - Allround selvglansdispersion

Corridor® Matt S 737 - Mat dispersion

Corridor® Black S 739 - Sort dispersion

Corridor® Jewel S 741 - Dispersion med høj ydeevne

Faresætninger

mærkningsfri

Du kan finde yderligere sikkerhedshenvisninger i sikkerhedsdatabladet om Unibuz G 235 på www.buzil.com.

GISBAU-kode: GU 40

Artikelnummer*:

G235-0001

G235-0010

G235-0200

G235-K040

* Bemærk: Vær opmærksom på, at produkter til dels ikke står til rådighed på det internationale marked. Spørg din kunderådgiver.

Oplysningerne i vores produktinformationer er baseret på egne erfaringer og grundige undersøgelser, og de genspejler vores aktuelle viden. De enkelte forskellige bearbejdnings-, genstands- og materialebetingelser kan dog ikke kontrolleres og påvirkes af os. Derfor kan vi udelukkende formidle generelle bearbejdningshenvisninger i produktinformationen. Kvaliteten af arbejdet afhænger derfor af brugerens professionelle genstandsvurdering og bearbejdning. I tvivlstilfælde er brugeren forpligtet til at kontrollere, om det materiale, der skal behandles med Buzil-produktet, kan tåle dette produkt ved at teste det på et sted, der ikke kan ses, eller indhente anvendelsesteknisk rådgivning. Ansvar for ufuldstændige eller forkerte oplysninger i vores informationsmateriale foreligger kun i tilfælde af alvorlige forseelser (forsæt eller grov uagtsomhed), og eventuelle krav i henhold til produktansvarsloven forbliver uberørte. Alle tidligere produktinformationer erstattes af denne produktinformation og er ikke længere gyldige.

Dato 14.11.2019

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

Fraunhoferstraße 17 · D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 · F +49 8331 930-880 · E-mail: info@buzil.de · www.buzil.com