



Total Extra G 426

Vysoce alkalický a rychle
působící základní čistící
prostředek



Rozsah použití

- Tvrdé podlahové krytiny odolné proti alkáliím a vodě jako PVC, kámen (neleštěný), kabřincové a hliněné dlaždice
- Odstranění nátěrů ztuhlých metodou High-Speedc

Vlastnosti produktu

- Rychle působící řešitel problémů
- Intenzivní schopnost rozpouštět film
- Pro použití v čistících automatech
- Rozpouští odolné silné nánosy
- Velmi dobré smáčivé vlastnosti a malé riziko uklouznutí
- S nízkou pěnivostí

Použití a dávkování

- Vždy používejte studenou vodu.
- Roztok rozlijte po podlaze a nechte působit 10-15 minut, proveďte základní čištění a zachyťte znečištěnou tekutinu.
- Opláchněte podlahovou krytinu čistou vodou.
- Spotřeba: 100 - 250 ml / na m²



1 - 2,5 l /
10 l Voda

- Aplikační roztoky připravte čerstvé a použijte je nejpozději do 24 hodin.

Upozornění


- Není určeno na linoleum a kaučuk.
- Nevhodné pro podlahové krytiny citlivé na alkálie, jako je linoleum, pryž, otevřené dřevo, korek, vápenec jako je např. mramor a Terazzo.
- Při použití v automatickém stroji by se nádrže měly pravidelně vyčistit a proplachovat.
- Změna barvy nebo rozdíly barev nemají vliv na kvalitu produktu. Obrázek produktu se může barevně a tvarově lišit od originálu.
- **Bezpečnost:** Bezpečnostní věty a bezpečnostní opatření naleznete v příslušném bezpečnostním listu, který je k dispozici na adrese www.buzil.com.
- **Skladování:** Nádoba musí být vždy uzavřená. Skladujte při pokojové teplotě v původním obalu. Obsah otevřených nádob spotřebujte do 9 měsíců.
- **Ochrana životního prostředí:** Zcela prázdné nádoby odevzdejte do duálního systému. Podrobné informace naleznete v informacích o životním prostředí.

Další informace

- **Barva výrobku:** bezbarvý až žlutý
- **Kód GISBAU:** GG 80
- **UFI kód:** AX20-D093-4003-AAWK
- Jen pro řemeslné účely.

Prodejní jednotky

- G426-0010RA: 1 x 10 l kanystr



Upozornění: Všimněte si částečně omezené mezinárodní dostupnosti produktů. Promluvte si se svým poradcem.

Údaje v našich informacích o produktu se zakládají na našich zkušenostech a pečlivých výzkumech a odpovídají naší nynější úrovni znalostí. Různé podmínky zpracování, podmínky objektu a materiálové podmínky však nemůžeme jednotlivě kontrolovat a ovlivňovat. Proto můžeme udávat v informacích o produktu jen obecné pokyny pro zpracování. Kvalita práce tak závisí na odborném posouzení objektu a zpracování uživatelem. V případě pochybností je uživatel povinen vždy zkontrolovat snášenlivost ošetřovaného materiálu s produktem společnosti Buzil na nenápadném místě nebo si vyžádat aplikační poradenství. Ručení za neúplné nebo nesprávné údaje v našem informačním materiálu platí jen v případě hrubého provinění (úmysl nebo hrubá nedbalost); další nároky vyplývající ze zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku zůstávají nedotčeny. Touto informací o produktu ztrácí všechny předchozí informace o produktu svou platnost.