



Indumaster® Step IR 16

Neutralno industrijsko sredstvo
za čišćenje koje ne oštećuje
materijal



Područje primjene

- Za upotrebu u industrijskom i radioničkom području
- Sve površine i podne obloge otporne na vodu
- Aluminijske površine
- Prikladno za akrilno staklo (PMMA)
- Primjenjivo za strojno čišćenje pokretnih stepenica i dizala
- Prikladno za čišćenje organski premazanih jednobojnih metalnih fasada, organski premazanih metalnih fasada s metalik učinkom, metalnih fasada od plemenita čelika te fasada od plastike

Svojstva proizvoda

- Jako sredstvo za čišćenje koje brzo djeluje za ručno i strojno čišćenje
- Dobra sposobnost otapanja prljavštine
- Otapa onečišćenja koja sadrže ulje i masti
- Vrlo dobra sposobnost vlaženja
- Vrlo dobra podnošljivost za materijal
- Kvaliteta čišćenja fasada zajamčena u skladu s normom RAL-GZ 632

Primjena i doziranje

- Uvijek upotrebljavati hladnu vodu.
- Ako dolazi do izraženog pjenjenja u spremniku za otpadnu vodu, moguća je upotreba sredstva Buz® Defoam G 478.
- Potrošnja: 0,03 - 0,24 ml / po m²



50 - 100 ml
/ 10 l Voda



50 - 200 ml
/ 10 l Voda



50 ml / 600
ml Voda



1 - 2 l /
10 l Voda



1:1 - 1:2
s vodom

- Otopinu pripremiti kratko prije primjene i upotrijebiti najkasnije u roku od 24 sata.



*Na web-mjestu Pharmacos Europske komisije dostupna je usporedna baza podataka s nazivima INCI, odgovarajućim nazivima Europske farmakopeje i CAS brojevima: <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/>

Napomena: Imajte na umu djelomično ograničenu međunarodnu dostupnost proizvoda. Obratite se savjetniku za korisnike.

Podaci navedeni u našim informacijama o proizvodu temelje se na našim iskustvima i pažljivim istraživanjima te odgovaraju našim današnjim saznanjima. No ne možemo detaljnije ispitivati i utjecati na različite uvjete obrade, nekretnine i materijala. Stoga naše informacije o proizvodu sadrže samo opće upute za obradu. Kvaliteta rada zbog toga ovisi o stručnoj procjeni nekretnine i obradi koju provodi korisnik. U slučaju nedoumice, korisnik je dužan provjeriti podnošljivost materijala koji se obrađuje Buzilovim proizvodom na neupadljivom mjestu ili potražiti tehničko savjetovanje. Za nepotpune ili netočne podatke iz našeg informativnog materijala odgovaramo samo u slučaju grube krivnje (namjerno ili krajnjom nepažnjom); eventualna prava iz Zakona o jamstvu za proizvode ostaju nepromijenjena. Nakon ovih informacija o proizvodu sve prethodne informacije o proizvodu prestaju važiti.

Molimo zapamtite

- Ako se primjenjuje u stroju, spremnike je potrebno redovito čistiti i ispirati.
- Promjene boje ili razlike u boji proizvoda ne utječu na kvalitetu. Slika proizvoda može se razlikovati u boji i obliku od originala.
- **Sigurnost:** Obavijesti o opasnosti i mjere opreza mogu se pronaći u odgovarajućem sigurnosno-tehničkom listu koji je dostupan na www.buzil.com.
- **Skladištenje:** Pakiranje uvijek držati zatvoreno. Čuvati na sobnoj temperaturi u originalnom pakiranju. Otvorena pakiranja potrošiti u roku od 9 mjeseci.
- **Zaštita okoliša:** Potpuno prazna pakiranja podvrgnuti dvostrukom sustavu zbrinjavanja. Za detaljne informacije pogledajte Informacije o okolišu.

Daljnje informacije

- **Boja za proizvode:** bezbojno do svijetložuto
- Sastojci prema Uredbi EU o deterdžentima (Det-VO*): AQUA, TETRAPO-TASSIUM PYROPHOSPHATE, ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, COCA-MIDOPROPYL BETAINE, COCAMINE OXIDE, SODIUM CHLORIDE, POTASSIUM METHYLPHOSPHATE, MEK, BENZYL ALCOHOL, PARFUM, BENZISOTHAZOLINONE, OCTYLISOTHAZOLINONE, CITRAL, LIMONENE
- **Kod GISBAU:** GU 80
- **UFI kôd:** 0J60-N08R-Y00V-3PD9

Prodajna pakiranja

- IR16-0001RA: 12 x 1 l boca
- IR16-0010RA: 1 x 10 l kanister