



Indumaster® Step IR 16

Detergente industriale neutro e delicato sui materiali



Campo di applicazione

- Per uso industriale e in officina
- Tutte le superfici e i pavimenti impermeabili
- Superfici di alluminio
- Per vetro acrilico (PMMA)
- Utilizzabile per la pulizia meccanica delle scale mobili e dei tappeti mobili
- Per la pulizia delle facciate metallizzate con rivestimento organico monocoloro, facciate metallizzate con rivestimento organico ad effetto metallizzato, facciate metallizzate in acciaio inossidabile e facciate in materiale plastico

Caratteristiche del prodotto

- Potente detergente ad azione rapida per la pulizia manuale e meccanica
- Buon potere smacchiante
- Scioglie le macchie di olio e grasso
- Ottimo potere irrorante
- Ottima compatibilità con i materiali
- Pulizia delle facciate di qualità garantita conforme alla norma RAL-GZ 632

Utilizzo e dosaggio

- Usare sempre acqua fredda.
- In caso di abbondante schiuma nel serbatoio dell'acqua sporca è possibile utilizzare il Buz® Defoam G 478.
- Consumo: 0,03 - 0,24 ml / al m²

50 - 100 ml / 10 l Acqua	50 - 200 ml / 10 l Acqua	50 ml / 600 ml Acqua	1 - 2 l / 10 l Acqua	1:1 - 1:2 con acqua	

- Preparare sul momento le soluzioni da applicare e utilizzarle al massimo entro 24 ore.



* Un database di corrispondenze tra nomi INCI, nomi della Farmacopea Europea e numeri CAS è fornito sul sito web Pharmacos della Commissione Europea: <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/>

Nota: si tenga conto della disponibilità internazionale parzialmente limitata dei prodotti. Contattare il proprio consulente clienti. I dati contenuti nelle nostre informazioni sui prodotti si basano sulle nostre esperienze e accurate ricerche, e corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Tuttavia, esse non tengono conto di tutte le possibili condizioni di lavorazione, degli oggetti e dei materiali, diverse da un caso all'altro, che non sono di nostra responsabilità. Di conseguenza, possiamo solo fornire istruzioni generali di trattamento nel contesto delle informazioni sui prodotti. La qualità del lavoro sarà quindi determinata dalla valutazione e dal trattamento professionale degli oggetti da parte dell'utilizzatore. In caso di dubbio, egli è tenuto a verificare sempre la compatibilità del materiale da trattare con il prodotto di marchio Buzil, in un punto poco visibile, oppure a richiedere consigli di utilizzo a un professionista. La responsabilità per dati incompleti o errati nel nostro materiale informativo sussiste solo in caso di colpa grave (premeditazione o grave negligenza); sono fatti salvi gli eventuali diritti correlati alla legge sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. Le presenti informazioni sui prodotti sostituiscono tutte le informazioni precedenti.

Nota

- In caso di utilizzo in macchine automatiche, i serbatoi devono essere lavati e risciacquati regolarmente.
- Differenze o variazioni di colore non influiscono sulla qualità del prodotto. L'immagine del prodotto può differire per colore e forma dall'originale.
- **Sicurezza:** Le indicazioni di pericolo e le precauzioni di sicurezza sono riportate nella relativa scheda di sicurezza, disponibile sul sito www.buzil.com.
- **Stoccaggio:** tenere sempre i contenitori chiusi. Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale. Utilizzare entro 9 mesi dall'apertura del contenitore.
- Protezione dell'**ambiente:** riportare i contenitori vuoti nel sistema duale. Per informazioni dettagliate, consultare le informazioni ambientali.

Ulteriori informazioni

- **Colore del prodotto:** incolore - giallo chiaro
- **Ingredienti secondo il Regolamento UE sui Detergenti (Det-VO*):** AQUA, TETRAPOTASSIUM PYROPHOSPHATE, ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, COCAMIDOPROPYL BETAINE, COCAMINE OXIDE, SODIUM CHLORIDE, POTASSIUM METHYLPHOSPHATE, MEK, BENZYL ALCOHOL, PARFUM, BENZISOTHIAZOLINONE, OCTYLISOTHIAZOLINONE, CITRAL, LIMONENE
- **Codice GISBAU:** GU 80
- **Codice UFI:** 0J60-N08R-Y00V-3PD9

Unità di vendita

- IR16-0001RA: 12 x 1 l Bottiglia
- IR16-0010RA: 1 x 10 l Bidone