



# Indumaster® Forte IR 42

Nettoyant de sols industriels et sportifs à base de solvant



## Domaines d'application

- Pour une utilisation dans l'industrie et l'artisanat
- Espace de rangement et salle de sport, portes roulantes et sectionnelles
- Pour le nettoyage de surfaces et de revêtements de sol résistants à l'eau, aux solvants et aux alcalis, tels que le PVC, les pierres naturelles et artificielles, le clinker, le linoléum, le caoutchouc, etc.

## Caractéristiques du produit

- Bon effet détachant
- Élimine les traces de talons, le caoutchouc et l'abrasion des pneus des chariots élévateurs, des transpalettes, des résines de handball, etc
- Applicable de manière sélective
- Peu moussant
- Convient pour une utilisation en autolaveuse et avec la monobrosse

## Utilisation et dosage

- Toujours utiliser de l'eau froide.
- Rincer à l'eau claire.
- Consommation: 0,12 - 2,5 ml / par m<sup>2</sup>



100 ml /  
10 l Eau



500 - 1.000  
ml / 10 l Eau



1:2 avec de  
l'eau - pur

- Préparer les solutions d'application et les consommer au plus tard dans les 24 heures.

## Remarque

- Ne convient que partiellement aux revêtements de sol enduits. Respecter un temps d'exposition maximal de 15 minutes.
- En cas d'utilisation dans un distributeur automatique, les réservoirs doivent être nettoyés et rincés régulièrement.
- Les changements ou différences de couleur du produit n'ont aucune influence sur la qualité. L'image du produit peut présenter des différences de couleur et de forme par rapport à l'original.
- **Sécurité** : Les mentions de danger et les précautions de sécurité figurent dans la fiche de données de sécurité correspondante, disponible à l'adresse [www.buzil.fr](http://www.buzil.fr).
- **Stockage** : Toujours garder les récipients fermés. Conserver à température ambiante dans le récipient d'origine. Utiliser les emballages ouverts dans les 9 mois.
- **Protection de l'environnement** : Introduire les récipients vides dans le système double. Pour des informations détaillées, voir Informations environnementales.

## Plus d'informations

- **Couleur du produit**: incolore - jaune clair
- **Code UFI**: 0T60-50AX-W00C-3Q4G
- À usage professionnel uniquement.

## Unités de vente

- IR42-0010R6: 1 x 10 l bidon
- IR42-0200: 1 x 200 l Baril



Information : certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller. Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit Buzil dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique. Nous ne pourrions donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et remplace les précédentes.