



Indumaster® Forte IR 42

Sredstvo za čišćenje industrijskih
i sportskih terena



Područje primjene

- Za upotrebu u industrijskom i radioničkom području
- Područje skladišnih i sportskih dvorana, roletna i sekcijska vrata
- Za čišćenje površina i podnih obloga otpornih na vodu, otapala i lužine kao što su PVC, prirodni i umjetni kamen, klinker, linoleum, guma itd.

Svojstva proizvoda

- Dobra sposobnost otapanja prljavštine
- Uklanja tragove potpetica, abrazije gume i kotača dizalica i podiznih kolica, rukometne smole itd.
- Točkasto primjenjivo
- Niska razina pjene
- Prikladno za primjenu u strojevima za čišćenje i s jednokolutnim strojem

Primjena i doziranje

- Uvijek upotrebljavati hladnu vodu.
- Isprati čistom vodom.
- Potrošnja: 0,12 - 2,5 ml / po m²



100 ml /
10 l Voda



500 - 1.000
ml / 10 l Voda



1:2 s vodom -
nerazrijeđeno

- Otopinu pripremiti kratko prije primjene i upotrijebiti najkasnije u roku od 24 sata.



Napomena: Imajte na umu djelomično ograničenu međunarodnu dostupnost proizvoda. Obratite se savjetniku za korisnike.

Podaci navedeni u našim informacijama o proizvodu temelje se na našim iskustvima i pažljivim istraživanjima te odgovaraju našim današnjim saznanjima. No ne možemo detaljnije ispitivati i utjecati na različite uvjete obrade, nekretnine i materijala. Stoga naše informacije o proizvodu sadrže samo opće upute za obradu. Kvaliteta rada zbog toga ovisi o stručnoj procjeni nekretnine i obradi koju provodi korisnik. U slučaju nedoumice, korisnik je dužan provjeriti podnošljivost materijala koji se obrađuje Buzilovim proizvodom na neupadljivom mjestu ili potražiti tehničko savjetovanje. Za nepotpune ili netočne podatke iz našeg informativnog materijala odgovaramo samo u slučaju grube krivnje (namjerno ili krajnjom nepažnjom); eventualna prava iz Zakona o jamstvu za proizvode ostaju nepromijenjena. Nakon ovih informacija o proizvodu sve prethodne informacije o proizvodu prestaju važiti.

Molimo zapamtite

- Samo djelomično prikladan za obložene podne obloge. Pridržavajte se maksimalnog vremena izlaganja od 15 minuta.
- Ako se primjenjuje u stroju, spremnike je potrebno redovito čistiti i ispirati.
- Promjene boje ili razlike u boji proizvoda ne utječu na kvalitetu. Slika proizvoda može se razlikovati u boji i obliku od originala.
- **Sigurnost:** Obavijesti o opasnosti i mjere opreza mogu se pronaći u odgovarajućem sigurnosno-tehničkom listu koji je dostupan na www.buzil.com.
- **Skladištenje:** Pakiranje uvijek držati zatvoreno. Čuvati na sobnoj temperaturi u originalnom pakiranju. Otvorena pakiranja potrošiti u roku od 9 mjeseci.
- **Zaštita okoliša:** Potpuno prazna pakiranja podvrgnuti dvostrukom sustavu zbrinjavanja. Za detaljne informacije pogledajte Informacije o okolišu.

Daljnje informacije

- **Boja za proizvode:** bezbojno do svijetložuto
- **UFI kód:** 0T60-50AX-W00C-3Q4G
- Samo za industrijsku upotrebu.

Prodajna pakiranja

- IR42-0010R6: 1 x 10 l kanister
- IR42-0200: 1 x 200 l Bure