



Indumaster® Strong IR 45

Hoogwaardige industriële reiniger,
sterk alkalische



Toepassingsgebieden

- Voor gebruik in de industriële sector en in werkplaatsen
- Voor alle alkalibestendige vloeren en oppervlakken
- Brandschadesanering

Producteigenschappen

- Krachtige industriële reiniger
- Uitstekend vuiloplossend vermogen
- Lost de meest hardnekkige vervuilingen zoals zware roet-, olie- en vetvlekken, grafiet en rubbersporen op
- Hoog dispergerend en vuiltransporterend vermogen
- Geschikt voor gebruik in reinigungsautomaat en met de hogedrukreiniger

Toepassing en dosering

- Controleer oppervlak voor gebruik op kleur- en materiaalverdraagzaamheid.
- Gebruik altijd koud water.
- Verbruik: 0,12 - 2,5 ml / per m²



100 - 2.000 ml
/ 10 l Water



100 - 500 ml
/ 10 l Water




1.000 ml /
10 l Water



1:5 - 1:10
met water

- Bereid de applicatieoplossingen vers en gebruik ze uiterlijk binnen 24 uur.



Opmerking: Graag vragen wij uw aandacht voor het feit dat een aantal van onze producten internationaal beperkt beschikbaar zijn. Neem contact op met uw Buzil-adviseur. De productinformatie is gebaseerd op onze ervaringen en op zorgvuldig uitgevoerd onderzoek evenals op onze huidige kennis. Niet alle verschillende omstandigheden met betrekking tot de verwerking, het object en het materiaal kunnen echter afzonderlijk door ons worden gecontroleerd en beïnvloed. Daarom kunnen we in de productinformatie uitsluitend algemene aanwijzingen voor de verwerking geven. De kwaliteit van het werk hangt derhalve af van de deskundige objectbeoordeling en toepassing door de gebruiker. In twijfelgevallen is deze altijd verplicht de bestendigheid van het te behandelen materiaal met het product van Buzil te controleren op een onopvallende plaats of om informatie over het gebruik in te winnen. Aansprakelijkheid voor onvolledige of onjuiste aanwijzingen geldt alleen bij grove schuld (opzet of grove nalatigheid); eventuele aansprakelijkheid op basis van de productaansprakelijkheidswetgeving blijft van kracht. Deze productinformatie maakt alle eerdere productinformatie ongeldig.

Advies

- Bij gebruik in de automaat moeten de tanks regelmatig worden schoongemaakt en gespoeld.
- Kleurveranderingen of -verschillen van het product hebben geen invloed op de kwaliteit. De productafbeelding kan qua kleur en vorm afwijken van het origineel.
- **Veiligheid:** Gevarenaanduidingen en veiligheidsmaatregelen zijn te vinden in het relevante veiligheidsinformatieblad, dat beschikbaar is op www.buzil.com.
- **Opslag:** Verpakkingen altijd gesloten houden. Opslaan bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking. Gebruik geopende verpakkingen binnen 9 maanden.
- **Milieubescherming:** Breng lege verpakkingen terug naar het duale systeem. Zie milieu-informatie voor gedetailleerde informatie.

Meer informatie

- **Productkleur:** groen
- **GISBAU-code:** GG 80
- **UFI-code:** UY60-50QR-H00C-ED9M
- Alleen voor professioneel gebruik.

Verkopeenheden

- IR45-0200RA : 1 x 200 l Vat
- IR45-0001RA: 12 x 1 l fles
- IR45-0010RA: 1 x 10 l jerrycan
- IR45-0950RA : 1 x 950 l IBC-container