



Buzil® Laundry Compact L 810

Visoko koncentrirani tekući deterđent



Područje primjene

- Za komercijalno područje
- Za sve temperature pranja
- Za sva područja tvrdoće vode
- Prikladno za pamuk, mikrovlakna, viskoznu, poliester, poliamid i polipropilen

Svojstva proizvoda

- Djelotvoran, snažan sustav tenzida za najbolje uklanjanje onečišćenja
- Optimalna sposobnost vezivanja kamenca zahvaljujući posebnim kompleksirajućim sredstvima
- Savršen stupanj bjeline zahvaljujući optičkim bjelilima
- Visoka disperzijska sposobnost – zbog čega ne dolazi do prijanjanja otopljene prljavštine na vlaknima
- Zaštita od blijedenja boja
- Bez poteškoća uklanjanje onečišćenja kao što su prljavština unesena s ceste, čađa, masti i ulja, mokraća itd.
- Postupak pranja u kombinaciji s Buzil® Laundry Compact L 832 (područje djelovanja: AB) na popisu njemačke Udruge za primijenjenu higijenu

Primjena i doziranje

- Temperatura pranja 30 °C – 95 °C.
- Za automatsko i ručno doziranje. Preporuka za doziranje ovisi o stupnju onečišćenja, tvrdoći vode i opterećenju.
- Kod obrade rublja prema RKI listi: 2 ml Buz Laundry Compact L 810 i 6 ml Buz Laundry Bright L 832 na 1 litru tekućine na 60 °C i 10 minuta. Vrijeme izlaganja, omjer tekućine 1:5, efektivni raspon AB
- Kod obrade rublja prema VAH listi: 2 ml Buz Laundry Compact L 810 i 2 ml Buz Laundry Bright L 832 na 1 litru tekućine na 60 °C i 10 minuta. Vrijeme izlaganja, omjer tekućine 1:5



10 - 30 ml / kg
(Suho pranje)



6 ml L 832 + 2 ml L 810/I Flotte
Temperatur: 60 °C



2 ml L 832 + 2 ml L 810/I Flotte
Temperatur: 60 °C

- Čišćenje tekstila: Za automatsko i ručno doziranje. Preporuka za doziranje ovisi o stupnju onečišćenja, tvrdoći vode i opterećenju.

Molimo zapamtite

- Slijediti upute za pranje i održavanje tekstila.
- Promjene boje ili razlike u boji proizvoda ne utječu na kvalitetu. Slika proizvoda može se razlikovati u boji i obliku od originala.
- **Sigurnost:** Obavijesti o opasnosti i mjere opreza mogu se pronaći u odgovarajućem sigurnosno-tehničkom listu koji je dostupan na www.buzil.com.
- **Skladištenje:** Pakiranje uvijek držati zatvoreno. Čuvati na sobnoj temperaturi u originalnom pakiranju. Otvorena pakiranja potrošiti u roku od 9 mjeseci.
- **Zaštita okoliša:** Potpuno prazna pakiranja podvrgnuti dvostrukom sustavu zbrinjavanja. Za detaljne informacije pogledajte Informacije o okolišu.

Daljnje informacije

- **Boja za proizvode:** svijetlo žuta - žuta
- **UFI kôd:** 2K70-QQJH-N00T-1SD2
- Samo za industrijsku upotrebu.

Prodajna pakiranja

- L810-0020RA: 1 x 20 l kanister
- L810-0200RA : 1 x 200 l Bure
- L810-0010RA: 1 x 10 l kanister
- L810-0002VL: 4 x 2 l boca



Napomena: Imajte na umu djelomično ograničenu međunarodnu dostupnost proizvoda. Obratite se savjetniku za korisnike.

Podaci navedeni u našim informacijama o proizvodu temelje se na našim iskustvima i pažljivim istraživanjima te odgovaraju našim današnjim saznanjima. No ne možemo detaljnije ispitivati i utjecati na različite uvjete obrade, nekretnine i materijala. Stoga naše informacije o proizvodu sadrže samo opće upute za obradu. Kvaliteta rada zbog toga ovisi o stručnoj procjeni nekretnine i obradi koju provodi korisnik. U slučaju nedoumice, korisnik je dužan provjeriti podnošljivost materijala koji se obrađuje Buzilovim proizvodom na neupadljivom mjestu ili potražiti tehničko savjetovanje. Za nepotpune ili netočne podatke iz našeg informativnog materijala odgovaramo samo u slučaju grube krivnje (namjerno ili krajnjom nepažnjom); eventualna prava iz Zakona o jamstvu za proizvode ostaju nepromijenjena. Nakon ovih informacija o proizvodu sve prethodne informacije o proizvodu prestaju važiti.