



BUZ[®] LAUNDRY STRONG L 831

Tekutý prostředek pro zesílení prací účinnosti



Rozsah použití

- Pro průmyslové použití
- Vhodný na bavlnu, mikrovlákno, viskózu, polyester, polyamid, polypropylen

Výhody/vlastnosti výrobku

- Zlepšuje prací výkon a zvyšuje čisticí výkon běžných pracích prostředků díky vázání tvrdosti vody a účinné ochraně proti zašednutí
- Optimalizovaná schopnost odstraňovat nečistoty díky speciálním komplexotvorným činidlům
- Výrazné omezení usazování rozpuštěné špíny na vláknech
- Zlepšená schopnost odstraňovat nečistoty

Technické údaje

Hodnota pH	14
Barva výrobku	bezbarvý až nažloutlý
Obal*	2 l Láhev 20 l Kanystr

* Upozornění: Všimněte si částečně omezené mezinárodní dostupnosti produktů. Promluvte si se svým poradcem.





POMOCNÝ PRACÍ PROSTŘEDEK

BUZ[®] LAUNDRY STRONG L 831

Tekutý prostředek pro zesílení prací účinnosti

Použití a dávkování



Pro ruční i automatické dávkování. Buz[®] Laundry Strong L 831 se podle následujícího doporučení dávkuje do hlavního pracího programu:

5 - 20 ml / kg suchého prádla (podle tvrdosti vody a druhu znečištění)

Upozornění

Řiďte se podle pokynů k praní a péči o dané textilie.

Doplňkové výrobky

Buz[®] Laundry Compact L 810 - Vysoce koncentrovaný tekutý prací prostředek
Buz[®] Laundry Enz 3 L 820 - Enzymatický koncentrovaný tekutý prací prostředek
Buz[®] Laundry Soft L 830 - Aviváž
Buz[®] Laundry Bright L 832 - Tekutá bělicí a dezinfekční složka

Standardní věty o nebezpečnosti

H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Další bezpečnostní pokyny zjistíte v bezpečnostním technickém listě k Buz[®] Laundry Strong L 831 na www.buzil.com.

Číslo výrobku*:
L831-0002CS
L831-0020R1

* Upozornění: Všimněte si částečně omezené mezinárodní dostupnosti produktů. Promluvte si se svým poradcem.

Údaje v našich informacích o produktu se zakládají na našich zkušenostech a pečlivých výzkumech a odpovídají naší nynější úrovni znalostí. Různé podmínky zpracování, podmínky objektu a materiálové podmínky však nemůžeme jednotlivě kontrolovat a ovlivňovat. Proto můžeme udávat v informacích o produktu jen obecné pokyny pro zpracování. Kvalita práce tak závisí na odborném posouzení objektu a zpracování uživatelem. V případě pochybností je uživatel povinen vždy zkontrolovat snášenlivost ošetřovaného materiálu s produktem společnosti Buzil na nenápadném místě nebo si vyžádat aplikační poradenství. Ručení za neúplné nebo nesprávné údaje v našem informačním materiálu platí jen v případě hrubého provinění (úmysl nebo hrubá nedbalost); další nároky vyplývající ze zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku zůstávají nedotčeny. Touto informací o produktu ztrácí všechny předchozí informace o produktu svou platnost.

Datum 15.04.2019

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880 . E-mail: info@buzil.de . www.buzil.com