



Corridor® Jewel S 741

Visokokvalitetna disperzija



Područje primjene



- Za sve elastično premazive (i s preostalom vlagom) podne obloge otporne na vodu, npr. linoleum, PVC i elastomerne obloge
- Za podne obloge kojima se često hoda, npr. u školama, bolnicama, domovima za starije i nemoćne te u područjima u kojima se upotrebljava sredstvo za dezinfekciju
- Premazive podne obloge od epoksidne smole
- Premazive podne obloge upotpunjene PUR-om

Svojstva proizvoda

- Iznimna izdržljivost
- Izvrсна sposobnost prekrivanja i najviša razina sjaja
- Površina s učinkom brzog čišćenja
- Vrlo dobra otpornost na većinu sredstava za dezinfekciju ruku i površina
- Može se lako ukloniti sredstvom Corridor® Power Stripper S 708
- Može se polirati strojem velike brzine
- Protuklizno u skladu s normom DIN 51131
- Ne sadrži metalne soli
- Prikladno za čišćenje raspršivanjem

Primjena i doziranje

- Nanijeti nerazrijeđeno u 2 sloja.
- Svaki se sloj mora potpuno osušiti.
- Potrošnja: 25 - 35 ml / po m² / po nanosu



Molimo zapamtite

- Zaštititi od mraza.
- Nakon osnovnog čišćenja pustiti pod da se osuši.
- Svaki se sloj mora potpuno osušiti.
- Jednokratno, privremeno izlaganje na površini bez mehanike, nasuprot komercijalno dostupnim dezinfekcijskim sredstvima (najviše 15 minuta kontinuiranog stresa), ispitano je i ne uzrokuje nikakva oštećenja površine premaza.
- Promjene boje ili razlike u boji proizvoda ne utječu na kvalitetu. Slika proizvoda može se razlikovati u boji i obliku od originala.
- **Sigurnost:** Obavijesti o opasnosti i mjere opreza mogu se pronaći u odgovarajućem sigurnosno-tehničkom listu koji je dostupan na www.buzil.com.
- **Skladištenje:** Pakiranje uvijek držati zatvoreno. Čuvati na sobnoj temperaturi u originalnom pakiranju. Otvorena pakiranja potrošiti u roku od 9 mjeseci.
- **Zaštita okoliša:** Potpuno prazna pakiranja podvrgnuti dvostrukom sustavu zbrinjavanja. Za detaljne informacije pogledajte Informacije o okolišu.

Daljnje informacije

- **Boja za proizvode:** bijelo
- **Kod GISBAU:** GE 10
- **UFI kôd:** G2S0-W02R-F00U-1A8F
- Samo za industrijsku upotrebu.

Prodajna pakiranja

- S741-0005RA: 1 x 5 l kanister

Napomena: Imajte na umu djelomično ograničenu međunarodnu dostupnost proizvoda. Obratite se savjetniku za korisnike.

Podaci navedeni u našim informacijama o proizvodu temelje se na našim iskustvima i pažljivim istraživanjima te odgovaraju našim današnjim saznanjima. No ne možemo detaljnije ispitivati i utjecati na različite uvjete obrade, nekretnine i materijala. Stoga naše informacije o proizvodu sadrže samo opće upute za obradu. Kvaliteta rada zbog toga ovisi o stručnoj procjeni nekretnine i obradi koju provodi korisnik. U slučaju nedoumice, korisnik je dužan provjeriti podnošljivost materijala koji se obrađuje Buzilovim proizvodom na neupadljivom mjestu ili potražiti tehničko savjetovanje. Za nepotpune ili netočne podatke iz našeg informativnog materijala odgovaramo samo u slučaju grube krivnje (namjerno ili krajnjom nepažnjom); eventualna prava iz Zakona o jamstvu za proizvode ostaju nepromijenjena. Nakon ovih informacija o proizvodu sve prethodne informacije o proizvodu prestaju važiti.