



Corridor® Jewel S 741

Dispersione ad alte prestazioni



Campo di applicazione

- Ideale per aree molto utilizzate e molto frequentate in scuole, aeroporti, pubbliche amministrazioni, officine o aree industriali, nonché in strutture sanitarie come ospedali, case di cura e studi medici, nonché altre aree in cui vengono utilizzati disinfettanti
- Per tutti i rivestimenti per pavimenti resistenti all'acqua, verniciabili (anche all'umidità residua) e puliti a fondo come PVC e linoleum
- Pavimenti rivestiti in PUR
- Pavimenti rivestiti in resina epossidica

Caratteristiche del prodotto

- Dispersione polimerica di lunga durata, estremamente resistente e lucida
- Eccellente potere coprente ed elevato livello di brillantezza
- Forma una pellicola protettiva antimacchia e resistente all'abrasione
- Buona aderenza anche su terreni asciutti solo in superficie
- Semplifica la pulizia di manutenzione grazie alla maggiore resa superficiale
- Resistenza ottimale all'alcool e ai disinfettanti
- Facilmente rimovibile con Corridor® Power Stripper S 708
- Esente da sali metallici
- Può essere facilmente lucidato con la macchina ad alta velocità
- Antiscivolo ai sensi della norma DIN 51131
- Economico, poiché è adatto per il rinnovamento delle pellicole a secco e per la pulizia (metodo spray).

Utilizzo e dosaggio

- Applicare puro in 2 strati.
- Ogni strato deve asciugare singolarmente.
- Consumo: 25 - 35 ml / per m² / per ordine



1:3 con
acqua

Nota

- Proteggere dal gelo.
- Lasciare asciugare il pavimento dopo la pulizia profonda.
- Ogni strato deve asciugare singolarmente.
- Una sola esposizione temporanea sulla superficie senza meccanica, a disinfettanti disponibili in commercio (max. 15 minuti di sollecitazione continua) è stata testata e non causa alcun danno alla superficie del rivestimento.
- Differenze o variazioni di colore non influiscono sulla qualità del prodotto. L'immagine del prodotto può differire per colore e forma dall'originale.
- **Sicurezza:** Le indicazioni di pericolo e le precauzioni di sicurezza sono riportate nella relativa scheda di sicurezza, disponibile sul sito www.buzil.com.
- **Stoccaggio:** tenere sempre i contenitori chiusi. Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale. Utilizzare entro 9 mesi dall'apertura del contenitore.
- **Protezione dell'ambiente:** riportare i contenitori vuoti nel sistema duale. Per informazioni dettagliate, consultare le informazioni ambientali.

Ulteriori informazioni

- **Colore del prodotto:** bianco
- **Codice GISBAU:** GE 10
- **Codice UFI:** G2S0-W02R-F00U-1A8F
- Solo per uso professionale.

Unità di vendita

- S741-0005RA: 1 x 5 l Bidone



Nota: si tenga conto della disponibilità internazionale parzialmente limitata dei prodotti. Contattare il proprio consulente clienti.
I dati contenuti nelle nostre informazioni sui prodotti si basano sulle nostre esperienze e accurate ricerche, e corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Tuttavia, esse non tengono conto di tutte le possibili condizioni di lavorazione, degli oggetti e dei materiali, diverse da un caso all'altro, che non sono di nostra responsabilità. Di conseguenza, possiamo solo fornire istruzioni generali di trattamento nel contesto delle informazioni sui prodotti. La qualità del lavoro sarà quindi determinata dalla valutazione e dal trattamento professionale degli oggetti da parte dell'utilizzatore. In caso di dubbio, egli è tenuto a verificare sempre la compatibilità del materiale da trattare con il prodotto di marchio Buzil, in un punto poco visibile, oppure a richiedere consigli di utilizzo a un professionista. La responsabilità per dati incompleti o errati nel nostro materiale informativo sussiste solo in caso di colpa grave (premeditazione o grave negligenza); sono fatti salvi gli eventuali diritti correlati alla legge sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. Le presenti informazioni sui prodotti sostituiscono tutte le informazioni precedenti.