



# CORRIDOR® PUR CLEAN S 766

Nettoyant d'entretien pour sols avec traitement PUR avec désodorisant



### Domaines d'application

- Pour tous les revêtements de sol résistants à l'eau
- Convient particulièrement aux sols élastiques ayant bénéficié en usine d'un traitement PUR en linoléum et PVC, aux sols vinyles et design, ainsi qu'aux sols stratifiés et aux parquets scellés
- Peut être aussi utilisé sur les sols en PE et PP ainsi que sur les chapes en résines synthétiques avec ou sans PUR
- Peut être utilisé sur les sols difficilement mouillables tels que les revêtements en pierres naturelles et synthétiques

### Avantages et caractéristiques du produit

- Effet nettoyant intensif
- Peut être utilisé comme nettoyant intensif pour le nettoyage final après la pose
- Parfum frais désodorisant avec un agent anti-odeurs actif
- Fort pouvoir solubilisant
- Nettoyage sans rayures
- Très bonne compatibilité des matériaux
- Testé selon la norme FMPA DIN 18032/2 pour les sols à usage sportif

### Caractéristiques techniques

pH-Valeur	10,5
Couleur du produit	vert
Récipients*	1 l flacon 1 l bidon

\* Remarque : certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.





NETTOYANT POUR SOL

Nettoyant d'entretien

# CORRIDOR® PUR CLEAN S 766

Nettoyant d'entretien pour sols avec traitement PUR avec désodorisant

## Utilisation et dosage



Nettoyage d'entretien :  
20 - 50 ml / 10 l d'eau



Nettoyage à l'autolaveuse :  
50 - 100 ml / 10 l d'eau



Monobrosse :  
100 - 150 ml / 10 l d'eau

## Remarque

Toujours utiliser de l'eau froide. Protéger du gel.

Une exposition directe à la lumière peut modifier la couleur du produit, mais n'altère pas sa qualité. Les changements ou différences de couleur du produit n'ont aucune influence sur la qualité.

## Mentions de danger

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Pour plus d'informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit Corridor® PUR Clean S 766 sur notre site internet : [www.buzil.fr](http://www.buzil.fr).

Code GISBAU : GU 70

Numéro d'article\*:

S766-0001RA

S766-0010RA

\* Remarque : certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.

Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit Buzil dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique. Nous ne pourrions donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et remplace les précédentes.

Date 15.01.2021

**BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG**

Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880 . E-mail: [info@buzil.de](mailto:info@buzil.de) . [www.buzil.com](http://www.buzil.com)