



CORRIDOR[®] DAILY S 780



Anvendelsesområde

- Særligt velegnet til belægninger på sportsgulve i sports-, gymnastik- eller multihaller
- Til vandfaste gulvbelægninger som f.eks. PVC, naturgummi, linoleum, forsejlet parket og kork, betonsten og natursten

Produktfordele/-egenskaber

- På basis af vandopløselige polymerer
- Rengør og plejer i ét trin
- Meget gode befugtningsegenskaber
- Anvendelse i enkelt-disk- og high-speed-maskine
- Ingen lagopbygning
- Skridsikkert
- Kontrolleret iht. FMPA DIN 18032/2 vedr. sportsgulve
- Skinnende
- Forhindrer mærker efter sko og er smudsafvisende
- Velegnet til anvendelse med rensemaskiner

Tekniske data

pH-værdien	8,5
Produktfarve	grønblå
Beholder*	1 l Flaske 10 l Dunk 200 l Tønde
Indholdsstoffer i henhold til INCI	AQUA, TRIDECETH-8, ETHOXYPROPANOL, ALCOHOL, POLYACRYLATE, TRISODIUM DICARBOXYMETHYL ALANINATE, C9-11 PARETH-5, METHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE, TRIETHANOLAMINE LAURYL SULFATE, COLORANT, LIMONENE, MEK, FLUORALKYL POLYETHOXYLATE, PPG-2 METHYL ETHER

* Bemærk: Vær opmærksom på, at produkter til dels ikke står til rådighed på det internationale marked. Spørg din kundefrådgiver.





AFTØRRING

Vedligeholdelsesrengøringsmiddel

CORRIDOR® DAILY S 780

Anvendelse og dosering



Vedligeholdelsesrengøring:
20 - 50 ml / 10 l vand

Overfladepolering:
500 - 1000 ml / 10 l vand
Påfør på gulvet ved hjælp af vådaftørring, lad gulvet tørre, og poler det herefter med en high-speed-maskine eller en enkelt-diskmaskine og underlagt poleringspude.



Rengøring med rensesmaskine:
50 - 100 ml / 10 l vand



Rengøringsmidler:
1:3 med vand
Poler med high-speed-maskine eller enkelt-diskmaskine.



Intensiv rengøring:
500 ml / 10 l vand
Rengør gulvet med enkelt-diskmaskine og underlagt rengøringspude, sug løsnet smuds op, og poler gulvbelægningen.



Sprayrengøring:
300 ml / 10 l vand

Info

Anvend altid koldt vand.
Ved anvendelse i rensesmaskiner skal tankene regelmæssigt rengøres og skylles.

Supplerende produkter

Sunglorin G 145
Roca Dispers R 200 - Komplet stengulvpleje
Corridor® Complete S 732 - Blank multi purpose-emulsion
Corridor® Glorin S 734 - Allround selvglandsdispersion
Corridor® Matt S 737 - Mat dispersion
Corridor® Black S 739 - Sort dispersion
Corridor® Jewel S 741 - Dispersion med høj ydeevne

Faresætninger

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

Du kan finde yderligere sikkerhedshenvisninger i sikkerhedsdatabladet om Corridor® Daily S 780 på www.buzil.com.

GISBAU-kode: GU 70

Artikelnummer*:
S780-0001R1
S780-0010R1
S780-02001R

* Bemærk: Vær opmærksom på, at produkter til dels ikke står til rådighed på det internationale marked. Spørg din kundefrådgiver.

Oplysningerne i vores produktinformationer er baseret på egne erfaringer og grundige undersøgelser, og de genspejler vores aktuelle viden. De enkelte forskellige bearbejdnings-, genstands- og materialebetingelser kan dog ikke kontrolleres og påvirkes af os. Derfor kan vi udelukkende formidle generelle bearbejdningshenvisninger i produktinformationen. Kvaliteten af arbejdet afhænger derfor af brugerens professionelle genstandsvurdering og bearbejdning. I tvivlstilfælde er brugeren forpligtet til at kontrollere, om det materiale, der skal behandles med Buzil-produktet, kan tåle dette produkt ved at teste det på et sted, der ikke kan ses, eller indhente anvendelsesteknisk rådgivning. Ansvar for ufuldstændige eller forkerte oplysninger i vores informationsmateriale foreligger kun i tilfælde af alvorlige forseelser (forsæt eller grov uagtsomhed), og eventuelle krav i henhold til produktansvarsloven forbliver uberørte. Alle tidligere produktinformationer erstattes af denne produktinformation og er ikke længere gyldige.

Dato 21.03.2019

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

Fraunhoferstraße 17 · D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 · F +49 8331 930-880 · E-mail: info@buzil.de · www.buzil.com