



# CORRIDOR® DAILY S 780



## Tillämpningsområde

- Särskilt lämpat för golv i idrottshallar eller hallar för olika evenemang
- För vattenbeständiga golvbeläggningar som exempelvis PVC, rågummi, linoleum, förseglad parkett och kork, byggnadssten av betong samt natursten

## Produktens fördelar/egenskaper

- Baserat på vattenlösliga polymerer
- Rengör och vårdar på samma gång
- Mycket bra vätande egenskaper
- För användning med singelskurmaskin och high-speed-maskin
- Ingen skiktuppbyggnad
- Halkhämmande
- Godkänt enligt FMPA DIN 18032/2 för idrottsgolv
- Självpolerande
- Förhindrar märken från sulor och är smutsavvisande
- Lämpat för användning med städmaskiner

Tekniska data	
pH-värde	8,5
Produktfärg	grönblå
Förpackning*	1 l flaska 10 l dunk 200 l fat
Innehållsförteckning enligt INCI	AQUA, TRIDECETH-8, ETHOXYPROPANOL, ALCOHOL, POLYACRYLATE, TRISODIUM DICARBOXYMETHYL ALANINATE, C9-11 PARETH-5, METHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE, TRIETHANOLAMINE LAURYL SULFATE, COLORANT, LIMONENE, MEK, FLUORALKYL POLYETHOXYLATE, PPG-2 METHYL ETHER

\* Obs: Vissa produkter finns inte tillgängliga i alla länder. Tala med din kundrådgivare.





# CORRIDOR® DAILY S 780

## Användning och dosering



Underhållsrengöring:  
20 - 50 ml / 10 l vatten

Förstagångsbehandling:  
500 - 1000 ml / 10 l vatten

Våttorka golvet, låt torka och polera med en high speed-maskin eller singelskurmaskin med monterad polermopp.



Rengöring med städmaskin:  
50 - 100 ml / 10 l vatten



Städmaskin:  
1:3 med vatten  
Polera med high speed-maskin eller singelskurmaskin.



Intensivrengöring:  
500 ml / 10 l vatten  
Kör över med singelskurmaskin med monterad mopp, sug upp smutslösningen och polera golvbeläggningen.



Sprayrengöring:  
300 ml / 10 l vatten

## Hänvisning

Använd alltid kallt vatten.

Vid användning med rengöringsmaskiner ska behållarna rengöras och sköljas regelbundet.

## Kompletterande produkter

Sunglorin G 145  
Roca Dispers R 200 - Komplet stengolvsunderhåll  
Corridor® Complete S 732 - Glänsande universalemulsion  
Corridor® Glorin S 734 - Allround-självglansdispersion  
Corridor® Matt S 737 - Matt dispersion  
Corridor® Black S 739 - Svart dispersion  
Corridor® Jewel S 741 - Högeffektiv dispersion

## Faroangivelser

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Ytterligare säkerhetsanvisningar hittar du i säkerhetsdatabladet för Corridor® Daily S 780 som finns på [www.buzil.com](http://www.buzil.com).

GISBAU-kod: GU 70

Artikelnummer\*:  
S780-0001R1  
S780-0010R1  
S780-0200R1

\* Obs: Vissa produkter finns inte tillgängliga i alla länder. Tala med din kundrådgivare.

Uppgifterna i våra produktinformationsblad grundar sig på våra erfarenheter och noggranna undersökningar och motsvarar den kunskap vi har i dag. Vi kan dock inte kontrollera och påverka alla olika förutsättningar i detalj när det gäller användning, material och de lokaler där produkten ska användas. Därför kan vi endast ge allmänna användningsinstruktioner i produktinformationen. Kvaliteten på arbetet beror därför på användarens fackmannamässiga bedömning av de lokaler där produkten ska användas och hur användaren hanterar produkten. Vid tveksamheter måste användaren alltid kontrollera kompatibiliteten mellan det material som ska behandlas och Buzilprodukten på en dold yta eller inhämta användarteknisk rådgivning. Vi tar endast ansvar för felaktiga eller ofullständiga uppgifter i vårt informationsmaterial vid grov oaktamhet (på grund av uppsåt eller grov vårdslöshet). Eventuella krav enligt produktansvarslagen påverkas ej. Denna produktinformation ersätter alla tidigare versioner.

Datum 21.03.2019