



BUZ[®] MATCH TRENDY T 265

Nettoyant neutre pour machine



Domaines d'application

- Pour les revêtements de sol de sport dans les salles de sport, gymnases et salles polyvalentes
- Tous les revêtements de sol résistants à l'eau et ne nécessitant aucun entretien, tels que le parquet stratifié, les revêtements de sol élastiques, la pierre naturelle et artificielle, la céramique et le grès cérame

Avantages et caractéristiques du produit

- Particulièrement adapté à l'utilisation dans les autolaveuses
- Sèche sans rayures et très rapidement
- Testé selon la norme FMPA DIN 18032/2 pour les sols à usage sportif
- Antidérapant
- Parfum frais Trendy

| Caractéristiques techniques | |
|-----------------------------|------------|
| pH-Valeur | 7,5 |
| Produit couleur | vert |
| Récipients* | 10 l bidon |

* Remarque: certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.





AUTOLAVEUSE

Nettoyant d'entretien

BUZ[®] MATCH TRENDY T 265

Nettoyant neutre pour machine

Utilisation et dosage



Nettoyage d'entretien :
100 ml / 10 l d'eau



Autolaveuse :
100 ml / 10 l d'eau

Remarque

Toujours utiliser de l'eau froide.

Si le produit est utilisé en autolaveuse, le réservoir devra être régulièrement nettoyé et rincé.

Produits complémentaires

Corridor[®] PUR Clean S 766 - Nettoyant d'entretien pour des sols avec un traitement PUR

Buz[®] Wipe G 270 - Nettoyant brillant

Polybuz[®] Trendy T 201 - Nettoyant brillant à base d'alcool

Mentions de danger

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Pour plus d'informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit Buz[®] Match Trendy T 265 sur notre site internet: www.buzil.fr.

GISBAU-Code: GU 70

Article n[°]*:
T265-0010R1

* Remarque: certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.

Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit Buzil dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique. Nous ne pourrions donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et remplace les précédentes.

Date 05.12.2017

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880 . E-mail: info@buzil.de . www.buzil.com