

**Buz® Windowmaster**

Dagsetning endurskoðunar: 23.01.2024

G525

Blaðsíða 1 af 10

**1. LIÐUR: Auðkenning efnisins eða blöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins****1.1. Vörukenni**

Buz® Windowmaster

UFI: TE50-209M-000F-H7TF

**1.2. Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá****Notkun efnisins eða blöndunnar**

EuPCS: PC-CLN-7 Glass/window/mirror cleaning products (excludes windscreens)

Vinnsluflokkar [PROC]: 8, 10

**1.3. Upplýsingar um birgi öryggisblaðsins****Framleiðandi**

Heiti fyrirtækis: BUZIL-WERK Wagner GmbH &amp; Co. KG

Gata: Fraunhofer Str. 17

Staður: D-87700 Memmingen

Sími: +49 (0) 8331 930-6

Bréfasími: +49 (0) 8331 930-880

Tölvupóstur: info@buzil.de

Tengiliður: info@buzil.de

Internet: www.buzil.com

**Dreifingaraðili**

Heiti fyrirtækis: Ræstivörur ehf.

Gata: Tunguhálsi 10

Staður: IS 110 Reykjavík 5207700

Tölvupóstur: raestivorur@raestivorur.is

Internet: www.raestivorur.is

**1.4. Neyðarsímanúmer:**

Eitrunarmiðstöðin Slysa-og bráðasvið: 5432222

Neyðarlínan: 112

**2. LIÐUR: Hættugreining****2.1. Flokkun efnisins eða blöndunnar**

Þessi blanda er flokkuð sem hættulaus samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 [CLP].

**2.2. Merkingaratriði****Reglugerð (EB) nr. 1272/2008****Sérstök merking á ákveðnum blöndum**

EUH208 Inniheldur Metýlklórísópíasólínóni og 2-Metýlísópíasól-3(2H)-ón. Getur framkallað ofnæmisviðbrögð.

EUH210 Öryggisblað er fánlegt sé um það beðið.

**2.3. Aðrar hættur**

Efnin í blöndunni uppfylla ekki skilyrði fyrir PBT/vPvB samkvæmt REACH, viðauka XIII.

**3. LIÐUR: Samsetning innihaldsefna/upplýsingar um innihaldsefni****3.2. Blöndur**

## Buz® Windowmaster

Dagsetning endurskoðunar: 23.01.2024

G525

Blaðsíða 2 af 10

## Hættulegir efnisþættir

| CAS-nr.    | Efnaheiti                                                                                                                                                              | Magn       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            | EB-nr. Skrámr. REACH-nr.                                                                                                                                               |            |
|            | Flokkun (Reglugerð (EB) nr. 1272/2008)                                                                                                                                 |            |
| 97489-15-1 | Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts                                                                                                                        | 1 - < 5 %  |
|            | 307-055-2 01-2119489924-20                                                                                                                                             |            |
|            | Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H302 H315 H318 H412                                                                                        |            |
| 68891-38-3 | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts                                                                                                                  | 1 - < 5 %  |
|            | 500-234-8 01-2119488639-16                                                                                                                                             |            |
|            | Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H315 H318 H412                                                                                                           |            |
| 55965-84-9 | reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)                                  | < 0,0015 % |
|            | 611-341-5 613-167-00-5                                                                                                                                                 |            |
|            | Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H310 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUH071 |            |

Allur texti H- og EUH-setninga: sjá LIÐUR 16.

## Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar og ATE

| CAS-nr.    | EB-nr.    | Efnaheiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Magn       |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |           | Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar og ATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| 97489-15-1 | 307-055-2 | Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 - < 5 %  |
|            |           | gegnum húð: LD50 = > 2000 mg/kg; munnleg: LD50 = > 500 - 2000 mg/kg Skin Irrit. 2; H315: >= 10 - 100 Eye Dam. 1; H318: >= 15 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 10 - < 15                                                                                                                                                                                                        |            |
| 68891-38-3 | 500-234-8 | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 - < 5 %  |
|            |           | gegnum húð: LD50 = >2000 mg/kg; munnleg: LD50 = 2870 mg/kg Eye Dam. 1; H318: >= 10 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 5 - < 10                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 55965-84-9 | 611-341-5 | reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)                                                                                                                                                                                                                                      | < 0,0015 % |
|            |           | innöndunar: ATE = 0,5 mg/l (gufur); innöndunar: ATE = 0,05 mg/l (ryk/úði); gegnum húð: ATE = 50 mg/kg; munnleg: ATE = 100 mg/kg Skin Corr. 1C; H314: >= 0,6 - 100 Skin Irrit. 2; H315: >= 0,06 - < 0,6 Eye Dam. 1; H318: >= 0,6 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 0,06 - < 0,6 Skin Sens. 1A; H317: >= 0,0015 - 100 Aquatic Acute 1; H400: M=100 Aquatic Chronic 1; H410: M=100 |            |

## Merkingar er varða innihald samkvæmt reglugerð (EB) nr. 648/2004

< 5 % mínushlaðin, yfirborðsvirk efni, < 5 % fjölkarboxylöt, < 5 % tvíhegða, yfirborðsvirk efni, ilmefni, rotvarnarefni (Methylchloroisothiazolinone/methylisothiazolinone).

## 4. LIÐUR: Ráðstafanir í skyndihjálp

## 4.1. Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálp

## Almennar upplýsingar

Fjarlægið mengaðan, mettaðan fatnað samstundis.

## Eftir innöndun

Tryggið flæði fersks lofts.

## Eftir snertingu við húð

Berist efnið á húð skal strax þvo með sápu og miklu Vatn og sápa.

Farið úr fötum sem óhreinkast og þvoið áður en þau eru notuð aftur.

## Eftir snertingu við augu

Hreinsið tafarlaust varlega og vandlega með augnskoli eða vatni.

## Buz® Windowmaster

Dagsetning endurskoðunar: 23.01.2024

G525

Blaðsíða 3 af 10

## Eftir inntöku

Skolið munn tafarlaust og drekkið mikið af vatni.  
EKKI framkalla uppköst.

**4.2. Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og táfín**

Engar upplýsingar tiltækar.

**4.3. Upplýsingar um tafarlaus læknisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á**

Meðferð skal vera í samræmi við einkenni.

**5. LIÐUR: Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða****5.1. Slökkvibúnaður****Hentugur slökkvimiðill**

Vatnsúðadæla  
alkóhólþolin froða  
Koltvísýringur  
Slökkviduft

**Óhentugur slökkvimiðill**

Vatnsbuna

**5.2. Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar**

Hættuleg myndefni frá bruna:  
Koltvísýringur  
Kolsýringur

**5.3. Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn**

Skipuleggið slökkviaðgerðir í nágrenni eldsins.

**Frekari upplýsingar**

Safnið saman menguðu vatni eftir slökkvistörf aðskildu. Komið í veg fyrir að það berist í niðurföll og yfirborðsvatn.

**6. LIÐUR: Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysi****6.1. Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir****Almennar upplýsingar**

Notið persónuhlífar.  
Forðist snertingu við húð, augu og fót.

**Fyrir starfsfólk sem ekki sinnir neyðarþjónustu**

Loftræstið viðkomandi svæði.

**Fyrir starfsfólk neyðarþjónustu**

Notið öndunarbúnað ef unnið er í gufum/ryki/úða.

**6.2. Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins**

Má ekki komast í yfirborðsvatn eða holræsi.  
Má ekki losa í jarðveg/jarðvegsgrunn.

**6.3. Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar****Til afmörkunar**

Frásogið með vökvabindandi efni (sandi, kísilgúr, síru- eða almennum bindiefnum).

**Til hreinsunar**

Meðhöndlið efni sem safnað er upp eins og lýst er í hlutanum um förgun úrgangs.

**Aðrar upplýsingar**

Safnið í lokuð og hentug ílát til förgunar.  
Loftræstið viðkomandi svæði.

**6.4. Tilvísun í aðra liði**

Persónuhlífar: sjá lið 8

## Buz® Windowmaster

Dagsetning endurskoðunar: 23.01.2024

G525

Blaðsíða 4 af 10

Förgun: sjá lið 13

## 7. LIÐUR: Meðhöndlun og geymsla

## 7.1. Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun

## Upplýsingar um örugga meðhöndlun

Forðist snertingu við húð, augu og fót.

Má ekki blanda með önnur íðefni.

Notið persónuhlífar.

Neytið hvorki matar né drykkjar meðan á notkun stendur. Reykingar bannaðar.

## Upplýsingar um eld- og sprengivarnir

Engar sérstakar eldvarnarráðstafanir eru nauðsynlegar.

## Leiðbeiningar um almennt hreinlæti á vinnustöðum

Farið úr fötum sem óhreinkast.

Þvoið hendur fyrir pásur og eftir vinnu.

Neytið hvorki matar né drykkjar meðan á notkun stendur. Reykingar bannaðar.

## Frekari upplýsingar um meðhöndlun

Engar aðrar viðeigandi upplýsingar fyrirbyggjandi.

## 7.2. Örugg geymsluskilyrði þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika

## Kröfur um geymslurými og ílát

Hafið ílát vel lokað.

## Bendingar um sameiginlega geymslu

Engar sérstakar ráðstafanir eru nauðsynlegar.

## Frekari upplýsingar um geymsluskilyrði

Engar aðrar viðeigandi upplýsingar fyrirbyggjandi.

## 7.3. Sértek, endanleg notkun

Hreinsiefni

## 8. LIÐUR: Váhrifavarnir/persónuhlífar

## 8.1. Eftirlitsbreytur

## Frekari upplýsingar um viðmiðunarmörk

Engar upplýsingar tiltækar.

## 8.2. Váhrifavarnir



## Viðeigandi tæknilegt eftirlit

Engar upplýsingar tiltækar.

## Varnar- og hreinlætisráðstafanir

## Hlífðargleraugu/andlitsvörn

Notið hlífðargleraugu/andlitsgrímu. (EN 166)

## Handhlífar

Notið viðeigandi hlífðarhanska. (EN 374, Flokkur III)

Þegar íðefni eru meðhöndluð skal nota hlífðarhanska með CE-merkingu og stjórnstafina fjóra.

Hentugt efni: NBR (Nítrílgúmmí) / Þykkt hanskaefnis &gt; 0,1 mm

Blandað tilbúið til notkunar &lt;= 1%:

Ekki er þörf á hönskum, ef notuð er sambærileg vörn sem hindrar álag á húð þegar unnið er við aðstæður þar

## Buz® Windowmaster

Dagsetning endurskoðunar: 23.01.2024

G525

Blaðsíða 5 af 10

sem húð blotnar. (t.d. Með viðeigandi húðvörn eða kremi).

**Líkamshlífar**

Klæðist viðeigandi vinnufatnaði.

**Öndunargríma**

Venjulega þarf ekki öndunarbúnað við notkun.

**Varmahætta**

Engar aðrar viðeigandi upplýsingar fyrirbyggjandi.

**Váhrifavarnir vegna umhverfið**

Þáttur 6: Ráðstafanir sem skal grípa til ef kemur til losunar af slysn

**9. LIÐUR: Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar****9.1. Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Eðlisástand: | Fljótandi      |
| Litur:       | ljósblátt      |
| Lykt:        | Ilmvötn, ilmir |

**Prófunaraðferð**

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Bræðslumark/frostmark:                     | u.þ.b. 0 °C            |
| Suðumark eða upphafs suðumark og suðusvið: | u.þ.b. 100 °C          |
| Eldfimi:                                   | á ekki við             |
| Neðri sprengimörk:                         | ekki skilgreint        |
| Efri sprengimörk:                          | ekki skilgreint        |
| Blossamark:                                | > 60 °C                |
| Glóhitastig:                               | ekki skilgreint        |
| Niðurbrotshitastig:                        | á ekki við             |
| pH-gildi (við 20 °C):                      | 6,0 - 7,0              |
| Eðlisseygja:<br>(við 40 °C)                | ekki skilgreint        |
| Vatnsleysni:<br>(við 20 °C)                | algjörlega blandanlegt |
| Leysni í öðrum leysum<br>ekki skilgreint   |                        |
| Deilistuðull n-oktanól/vatn:               | á ekki við             |
| Gufubrýstingur:                            | ekki skilgreint        |
| Eðlismassi (við 20 °C):                    | 1,01 g/cm³             |
| Hlutfallslegur eðlismassi:                 | ekki skilgreint        |
| Hlutfallslegur eðlismassi í gufuformi:     | ekki skilgreint        |
| Einkenni agna:                             | á ekki við             |

**9.2. Aðrar upplýsingar****Aðrir öryggiseiginleikar**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Skriðseygja:<br>(við 25 °C) | < 10 mPa·s (50 1/s) |
|-----------------------------|---------------------|

Engar upplýsingar tiltækar.

**10. LIÐUR: Stöðugleiki og hvarfgirni****10.1. Hvarfgirni**

Engin skaðleg efnahvörf ef meðhöndlun og geymsla eru í samræmi við ákvæði þar um.

**10.2. Efnafræðilegur stöðugleiki**

Varan er stöðug við geymslu í eðlilegum umhverfishita.

## Buz® Windowmaster

Dagsetning endurskoðunar: 23.01.2024

G525

Blaðsíða 6 af 10

**10.3. Möguleiki á hættulegu efnahvarfi**

Engin skaðleg efnahvörf ef meðhöndlun og geymsla eru í samræmi við ákvæði þar um.

**10.4. Skilyrði sem ber að varast**

Varan er stöðug við geymslu í eðlilegum umhverfishita.

**10.5. Ósamrýmanleg efni**

Engar upplýsingar tiltækar.

**10.6. Hættuleg niðurbrotsefni**

Engin hættuleg niðurbrotsefni þekkt.

**11. LIÐUR: Eiturefnafræðilegar upplýsingar****11.1. Upplýsingar um hættuflokka eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 1272/2008****Bráð eiturhrif**

Uppfyllir ekki flokkunarviðmiðun samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum.

| CAS-nr.    | Efnaheiti                                                                                                                             |                         |        |      |          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|------|----------|
|            | Váhrifaleiðir                                                                                                                         | Skammtur                | Tegund | Leið | Aðferð   |
| 97489-15-1 | Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts                                                                                       |                         |        |      |          |
|            | um munn                                                                                                                               | LD50 > 500 - 2000 mg/kg | Rotta  |      | OECD 401 |
|            | gegnum húð                                                                                                                            | LD50 > 2000 mg/kg       | Mús    |      |          |
| 68891-38-3 | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts                                                                                 |                         |        |      |          |
|            | um munn                                                                                                                               | LD50 2870 mg/kg         | Rotta  |      | OECD 401 |
|            | gegnum húð                                                                                                                            | LD50 >2000 mg/kg        | Rotta  |      | OECD 402 |
| 55965-84-9 | reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) |                         |        |      |          |
|            | um munn                                                                                                                               | ATE 100 mg/kg           |        |      |          |
|            | gegnum húð                                                                                                                            | ATE 50 mg/kg            |        |      |          |
|            | við innöndun gufa                                                                                                                     | ATE 0,5 mg/l            |        |      |          |
|            | við innöndun ryk/úði                                                                                                                  | ATE 0,05 mg/l           |        |      |          |

**Erting og ætingareiginleikar**

Uppfyllir ekki flokkunarviðmiðun samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum.

**Næmandi áhrif**

Inniheldur Metýlklórísópíasólínóni og 2-Metýlísópíasól-3(2H)-ón. Getur framkallað ofnæmisviðbrögð.

**Krabbameinsvaldandi áhrif/stökkbreytandi áhrif/eiturhrif á æxlun**

Uppfyllir ekki flokkunarviðmiðun samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum.

**Sértæk eiturhrif á markliffæri - váhrif í eitt skipti**

Uppfyllir ekki flokkunarviðmiðun samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum.

**Sértæk eiturhrif á markliffæri - endurtekin váhrif**

Uppfyllir ekki flokkunarviðmiðun samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum.

**Ásvelgingarhætta**

Uppfyllir ekki flokkunarviðmiðun samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum.

**11.2. Upplýsingar um aðra hættu****Aðrar upplýsingar**

Engar upplýsingar tiltækar.

## Buz® Windowmaster

Dagsetning endurskoðunar: 23.01.2024

G525

Blaðsíða 7 af 10

## 12. LIÐUR: Vistfræðilegar upplýsingar

## 12.1. Eiturhrif

Uppfyllir ekki flokkunarviðmiðun samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum.

| CAS-nr.    | Efnaheiti                                             |                 |           |                                        |      |          |
|------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------------------|------|----------|
|            | Eiturhrif í vatni                                     | Skammtur        | [h]   [d] | Tegund                                 | Leið | Aðferð   |
| 97489-15-1 | Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts       |                 |           |                                        |      |          |
|            | Bráð eiturhrif á fiska                                | LC50 1-10 mg/l  | 96 h      | Danio rerio (sebrafiskur)              |      | OECD 203 |
|            | Bráð eiturhrif á þörungum                             | ErC50 > 61 mg/l | 72 h      | Desmodesmus subspicatus                |      | OECD 201 |
|            | Bráð eiturhrif á krabbadýr                            | EC50 9,81 mg/l  | 48 h      | Daphnia magna (stór halafló)           |      | OECD 202 |
|            | Eiturhrif á fiska                                     | NOEC 0,85 mg/l  | 28 d      | Oncorhynchus mykiss (Regnbogasilungur) |      | OECD 204 |
|            | Eiturhrif á krabbadýr                                 | NOEC 0,36 mg/l  | 22 d      | Daphnia magna (stór halafló)           |      | OECD 202 |
| 68891-38-3 | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts |                 |           |                                        |      |          |
|            | Bráð eiturhrif á fiska                                | LC50 7,1 mg/l   | 96 h      |                                        |      | OECD 203 |
|            | Bráð eiturhrif á þörungum                             | ErC50 27,7 mg/l | 72 h      | Scenedesmus subspicatus                |      | OECD 201 |
|            | Bráð eiturhrif á krabbadýr                            | EC50 7,4 mg/l   | 48 h      | Daphnia magna (stór halafló)           |      | OECD 202 |
|            | Eiturhrif á fiska                                     | NOEC 0,14 mg/l  | 28 d      | Oncorhynchus mykiss (Regnbogasilungur) |      | OECD 215 |
|            | Eiturhrif á þörungum                                  | NOEC 0,95 mg/l  | 3 d       | Scenedesmus subspicatus                |      | OECD 201 |
|            | Eiturhrif á krabbadýr                                 | NOEC 0,27 mg/l  | 21 d      | Daphnia magna (stór halafló)           |      | OECD 211 |

## 12.2. Þrávirkni og niðurbriótanleiki

Yfirborðsvirku efnið í þessu blöndu fylgir lífbrjótanleikaskilyrðum sem sett eru fram í reglugerð (EB) Nr. 648/2004 um þvotta- og hreinsiefni.

| CAS-nr.    | Efnaheiti                                             |        |    |      |
|------------|-------------------------------------------------------|--------|----|------|
|            | Aðferð                                                | Gildi  | d  | Leið |
|            | Mat                                                   |        |    |      |
| 97489-15-1 | Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts       |        |    |      |
|            | OECD 301 B                                            | > 60 % | 28 |      |
|            | Brotnar auðveldlega niður (samkvæmt viðmiðum OECD).   |        |    |      |
| 68891-38-3 | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts |        |    |      |
|            | OECD 301 D                                            | > 60 % | 28 |      |
|            | Brotnar auðveldlega niður (samkvæmt viðmiðum OECD).   |        |    |      |

## 12.3. Uppsöfnun í lífverum

Engar vísbendingar um hugsanlega uppsöfnun í lífverum.

## Deilistuðull n-oktanól/vatn

| CAS-nr.    | Efnaheiti                                             | Log Pow  |
|------------|-------------------------------------------------------|----------|
| 68891-38-3 | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts | 0,95-3,9 |

## 12.4. Hreyfanleiki í jarðvegi

Varan hefur ekki verið prófuð.

## Buz® Windowmaster

Dagsetning endurskoðunar: 23.01.2024

G525

Blaðsíða 8 af 10

**12.5. Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB-eiginleikum.**

Efnin í blöndunni uppfylla ekki skilyrði fyrir PBT/vPvB samkvæmt REACH, viðauka XIII.

**12.6. Innkirtlatruflandi eiginleikar**

Varan inniheldur ekki efni sem hefur truflandi áhrif á starfsemi innkirtla í lífverum utan markhóps þar sem engir efnisþættir þess uppfylla skilyrðin.

**12.7. Önnur skaðleg áhrif**

Engar upplýsingar tiltækar.

**13. LIÐUR: Förgun****13.1. Aðferðir við meðhöndlun úrgangs****Ráðleggingar um förgun**

Fargið úrgangi samkvæmt viðeigandi löggjöf.  
Afhendist til vottaðs sorphirðufyrirtækis.

**Förgunarnúmer fyrir efnaleifar/ónotaðar vörur**

070699 ÚRGANGUR FRÁ FERLUM ÞAR SEM LÍFRÆN EFNI ERU NOTUÐ; Úrgangur frá framleiðslu, lögun, dreifingu og notkun á feiti, fitu, sápu, þvotta- og hreinsiefnum, sótthreinsandi efnum og snyrtivörum; Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti

**Förgunarnúmer fyrir mengaðar umbúðir**

150102 UMBÚÐAÚRGANGUR; ÍSEYG EFNI, ÞURRKUR, SÍUNAREFNI OG HLÍÐARFATNAÐUR, EKKI TILGREINT MEÐ ÖÐRUM HÆTTI; Umbúðir (einnig flokkaður umbúðaúrgangur frá sveitarfélögum); Plastumbúðir

**Mengaðar umbúðir**

Hægt er að endurvinna ómengaðar umbúðir.

**14. LIÐUR: Upplýsingar um flutninga****Flutningar á landi (ADR/RID)****14.1. UN-númer eða kenninúmer:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.2. Rétt UN-sendingarheiti:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.3. Hættuflokkur eða -flokkar**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**vegna flutninga:****14.4. Pökkunarflokkur:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**Flutningar á skipgengum vatnaleiðum (ADN)****14.1. UN-númer eða kenninúmer:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.2. Rétt UN-sendingarheiti:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.3. Hættuflokkur eða -flokkar**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**vegna flutninga:****14.4. Pökkunarflokkur:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**Sjóflutningar (IMDG)****14.1. UN-númer eða kenninúmer:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.2. Rétt UN-sendingarheiti:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.3. Hættuflokkur eða -flokkar**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**vegna flutninga:****14.4. Pökkunarflokkur:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**Löfthlutningar (ICAO-TI/IATA-DGR)****14.1. UN-númer eða kenninúmer:**

Ekki hættulegur farmur með tilliti til þessara flutningaregla.

**14.2. Rétt UN-sendingarheiti:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.3. Hættuflokkur eða -flokkar**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**vegna flutninga:****14.4. Pökkunarflokkur:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

## Buz® Windowmaster

Dagsetning endurskoðunar: 23.01.2024

G525

Blaðsíða 9 af 10

**14.5. Umhverfishættur**

HÆTTULEGT UMHVERFINU: Nei

**14.6. Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda**

Engar sérstakar ráðstafanir eru nauðsynlegar.

**14.7. Flutningar búlkafarms á sjó samkvæmt gerning Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar**

á ekki við

**15. LIÐUR: Upplýsingar varðandi regluverk****15.1. Sértæk ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis heilbrigðis og umhverfis****Upplýsingar um reglur Evrópusambandsins**

Takmarkanir á notkun (REACH, XVII. viðauki):

Færsla 75

2010/75/ESB (VOC): 1,9 %

**Frekari upplýsingar**

Reglugerð (EB) nr. 648/2004 (reglugerð um hreinsiefni)

**Upplýsingar um reglur viðeigandi lands**

Hættuflokkur fyrir vatn (Þýskaland): 1 - örlítið hættulegur fyrir vatn

**15.2. Efnaöryggismat**

Efnaöryggismat hefur ekki verið framkvæmt fyrir efni í þessari blöndu.

**16. LIÐUR: Aðrar upplýsingar****Breytingar**

Öryggisblaðið inniheldur breytingar frá fyrri útgáfu í köflum: 9.

**Skammstafanir og upphafsstafaorð**ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

Flokkun samkvæmt leiðbeiningum Efnastofnunar Evrópu (ECHA) um upplýsingaskyldu og efnafræðilegt  
öryggismat, kafla R.12

PROC 1: Notist í lokuðum ferlum.

PROC 2: Efnaframleiðsla eða -hreinsun í lokuðu og samfelldu framleiðsluferli með einstaka stýrðum váhrifum  
eða ferli með sambærilegum afmörkunarskilyrðum

PROC 4: Efnaframleiðsla þar sem möguleiki er á váhrifum

PROC 7: Iðnaðarúðun

PROC 8 (tilfærsla): Þynning á þykkivörum, notkun stíflueyðis, skömmun þvottaefna fyrir vefnað.

PROC 9: Flutningur efna eða efnablanda í litlum ílátum (sérhæfð áfyllingalína, þ.m.t. vigtun)

PROC 10 (Borið á með rúllu eða pensli): Unnið án þess að sprauta að nokkru ráði.

PROC 11 (Sprautun utan iðnaðarumhverfis): Unnið með því að beita sprautun í miklum mæli (t.d.  
háþrýstihreinsun, froðubysa).

PROC 13: Meðhöndlun hluta með dýfingu og hellingu

PROC 19 (Handblöndun í návigi): Handvirk hreinsun og sóttthreinsun

## Buz® Windowmaster

Dagsetning endurskoðunar: 23.01.2024

G525

Blaðsíða 10 af 10

## Viðeigandi H- og EUH-setningar (Númer og óstytur texti)

|        |                                                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H301   | Eitrað við inntöku.                                                                                |
| H302   | Hættulegt við inntöku.                                                                             |
| H310   | Banvænt í snertingu við húð.                                                                       |
| H314   | Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða.                                                        |
| H315   | Veldur húðertingu.                                                                                 |
| H317   | Getur valdið ofnæmisviðbrögðum í húð.                                                              |
| H318   | Veldur alvarlegum augnskaða.                                                                       |
| H330   | Banvænt við innöndun.                                                                              |
| H400   | Mjög eitrað lífi í vatni.                                                                          |
| H410   | Mjög eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.                                                    |
| H412   | Skaðlegt lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.                                                       |
| EUH071 | Ætandi fyrir öndunarfærin.                                                                         |
| EUH208 | Inniheldur Metýlklórísópíasólínóni og 2-Metýlísópíasól-3(2H)-ón. Getur framkallað ofnæmisviðbrögð. |
| EUH210 | Öryggisblað er fánlegt sé um það beðið.                                                            |

## Auðkenning efnisins eða blöndunnar

Flokkun fyrir blöndur og notuð matsaðferð samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 [CLP]: 9 (1)

Upplýsingarnar hér að ofan lýsa eingöngu öryggiskröfum vörunnar og eru byggðar á vitneskju okkar á þeim tíma sem þetta er ritað. Upplýsingunum er ætlað að veita þér ráðleggingar varðandi örugga meðhöndlun vörunnar, sem nefnd er í þessu öryggisblaði, við geymslu, vinnslu, flutning og förgun. Ekki er hægt að nota upplýsingarnar fyrir aðrar vörur. Ef varan blandast saman við aðrar vörur eða, ef um vinnslu er að ræða, eru upplýsingarnar á þessu öryggisblaði ekki endilega í gildi fyrir nýja tilbúna efnið.

(Gögnin um hættulegu innihaldsefnin voru öll fengin úr síðustu útgáfu af öryggisblaði birgðasalans.)