



Corridor® Glorin S 734

Univerzalno samosjajno disperzijsko sredstvo



Područje primjene

- Idealno za korištenje u zdravstvenim ustanovama kao što su bolnice, starački domovi i liječničke ordinacije, kao i drugim područjima gdje se koriste dezinficijensi
- Za sve vodootporne, premazive (čak i ostatke vlage) i temeljito očišćene podne obloge kao što su PVC i linoleum
- Premazive podne obloge upotpunjene PUR-om
- Pogodan i za upijajuće podove od prirodnog i umjetnog kamena

Svojstva proizvoda

- Postojana polimerna disperzija visokog sjaja
- Vrlo dobra moć punjenja i dobra tečnost
- Stvara film za njegu koji odbija prljavštinu i otporan je na habanje
- Olakšava održavanje čišćenja zahvaljujući većoj površinskoj učinkovitosti
- Ne sadrži metalne soli
- Optimalna otpornost na alkohol i dezinfekcijska sredstva
- Omogućuje besprijeorne popravke, npr. staze, površine za stajanje ili trljanje stolica
- Protuklizno u skladu s normom DIN 51131
- Može se lako polirati strojem velike brzine
- Ekonomičan, jer je pogodan za obnavljanje folije za suhu njegu i za čišćenje (metoda spreja).
- Otporno na mehaničke utjecaje

Primjena i doziranje

- Nanijeti nerazrijeđeno u 2 – 3 tanka sloja.
- Potrošnja: 25 - 35 ml / po m² / po nanosu



nerazri-
jedeno



1:2 s
vodom



Napomena: Imajte na umu djelomično ograničenu međunarodnu dostupnost proizvoda. Obratite se savjetniku za korisnike.

Podaci navedeni u našim informacijama o proizvodu temelje se na našim iskustvima i pažljivim istraživanjima te odgovaraju našim današnjim saznanjima. No ne možemo detaljnije ispitivati i utjecati na različite uvjete obrade, nekretnine i materijala. Stoga naše informacije o proizvodu sadrže samo opće upute za obradu. Kvaliteta rada zbog toga ovisi o stručnoj procjeni nekretnine i obradi koju provodi korisnik. U slučaju nedoumice, korisnik je dužan provjeriti podnošljivost materijala koji se obrađuje Buzilovim proizvodom na neupadljivom mjestu ili potražiti tehničko savjetovanje. Za nepotpune ili netočne podatke iz našeg informativnog materijala odgovaramo samo u slučaju grube krivnje (namjerno ili krajnjom nepažnjom); eventualna prava iz Zakona o jamstvu za proizvode ostaju nepromijenjena. Nakon ovih informacija o proizvodu sve prethodne informacije o proizvodu prestaju važiti.

Molimo zapamtite


- Zaštititi od mraza.
- Prije obrade isključiti izvore topline (podno grijanje, radijatore, topli zrak).
- Izbjegavati izravnu sunčevu svjetlost.
- Što je osnovno čišćenje i ispiranje podnih obloga s otvorenim porama, kao što je linoleum, temeljitije, to su bolja svojstva premaza.
- Jednokratno, privremeno izlaganje na površini bez mehanike, nasuprot komercijalno dostupnim dezinfekcijskim sredstvima (najviše 15 minuta kontinuiranog stresa), ispitano je i ne uzrokuje nikakva oštećenja površine premaza.
- Promjene boje ili razlike u boji proizvoda ne utječu na kvalitetu. Slika proizvoda može se razlikovati u boji i obliku od originala.
- **Sigurnost:** Obavijesti o opasnosti i mjere opreza mogu se pronaći u odgovarajućem sigurnosno-tehničkom listu koji je dostupan na www.buzil.com.
- **Skladištenje:** Pakiranje uvijek držati zatvoreno. Čuvati na sobnoj temperaturi u originalnom pakiranju. Otvorena pakiranja potrošiti u roku od 9 mjeseci.
- **Zaštita okoliša:** Potpuno prazna pakiranja podvrgnuti dvostrukom sustavu zbrinjavanja. Za detaljne informacije pogledajte Informacije o okolišu.

Daljnje informacije

- **Boja za proizvode:** bijelo
- **Kod GISBAU:** GE 10
- **UFI kod:** 8MR0-C0MR-X00C-RMC4
- Samo za industrijsku upotrebu.

Prodajna pakiranja

- S734-0010RA: 1 x 10 l kanister



Datum 17.04.2024