



Corridor® Glorin S 734

Çok amaçlı parlaklık dispersiyonu



Uygulama alanı


- Hastane, bakımevi, muayenehane gibi sağlık tesislerinin yanı sıra dezenfektanların kullanıldığı diğer alanlarda kullanım için idealdir
- PVC ve linolyum gibi suya dayanıklı, kaplanabilir (hatta kalan nem) ve iyice temizlenmiş zemin kaplamaları için
- Kaplanabilir PUR kaplı döşemeler
- Emici doğal ve yapay taş zeminler için de uygundur

Ürün özellikleri

- Dayanıklı, yüksek parlaklıkta polimer dispersiyonu
- Çok iyi doldurma gücü ve iyi akış özellikleri
- Kir tutmayan ve aşınmaya dayanıklı bir bakım filmi oluşturur
- Daha yüksek alan performansı sayesinde bakım temizliğini kolaylaştırır
- Metal tuzu içermez
- Alkol ve dezenfektanlara karşı optimum direnç
- Örneğin yürüyüş yolları, ayakta duran yüzeyler veya sandalye sürtünmesinde kusursuz onarımlar sağlar
- DIN 51131 uyarınca kaymayı önler
- Yüksek hızlı makine ile kolaylıkla cilalanabilir
- Kuru bakım filmi yenileme ve temizleme (püskürtme yöntemi) için uygun olduğundan ekonomiktir.
- Mekanik etkilere karşı dirençli

Uygulama ve dozlama

- Saf haliyle 2-3 kat olarak ince uygulayın.
- Tüketim: 25 - 35 ml / m² başına / sipariş başına



Bilgi


- Dondan koruyun.
- İşlemeden önce ısı kaynaklarını (zemin ısıtması, radyatör, sıcak hava üfleme) kapatın.
- Doğrudan güneş ışığını engelleyin.
- Linolyum türü açık gözenekli zemin kaplamalarının temel temizliği ve durulaması ne kadar derinliğine yapılırsa, kaplamanın özellikleri o kadar iyi desteklenmiş olur.
- Ticari dezenfektanlara yüzeyde mekanik dışı tek seferlik, geçici bir maruz kalma (azami 15 dakikalık sürekli gerilim) test edilmiş olup, kaplama yüzeyi üzerinde herhangi bir hasar bırakmaz.
- Renk değişimleri veya farkları ürün kalitesini etkilememektedir. Ürün görseli renk ve şekil bakımından orijinalinden farklı olabilir.
- **Güvenlik:** Tehlike beyanları ve güvenlik önlemleri www.buzil.com adresinde bulunan ilgili güvenlik bilgi formunda bulunabilir.
- **Depolama:** Bidonları her zaman kapalı tutun. Oda sıcaklığında orijinal bidonda saklayın. Açılmış bidonları 9 ay içinde tüketin.
- **Çevre koruma:** Boş bidonları çift sisteme besleyin. Ayrıntılı bilgi için bkz. çevre bilgileri.

Daha fazla bilgi

- **Ürün rengi:** beyaz
- **GISBAU kodu:** GE 10
- **UFI kodu:** 8MR0-C0MR-X00C-RMC4
- Sadece endüstri alanında kullanmak için.

Satış Birimleri

- S734-0010RA: 1 x 10 l Bidon



İpucu: Lütfen ürünlerin uluslararası kısmen kısıtlı olarak ulaşılabilir olduğunu dikkate alın. Müşteri danışmanınızla görüşün.

Ürün bilgilerinde verdiğimiz bilgiler tecrübelerimize ve titiz araştırmalarımıza dayanmaktadır ve güncel bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır. Fakat her bir farklı işlem, obje ve malzeme koşuluyla tek tek kontrol etmemiz ve etkilememiz mümkün değildir. Bu sebeple ürün bilgilerinde sadece genel işlem bilgileri verebilmekteyiz. Bu bağlamda çalışmanın kalitesi, uzman obje değerlendirmesi ve uygulayıcının yaptığı işleme bağlıdır. Uygulayıcı emin olmadığı durumlarda, işlem yapılacak malzemenin Buzil ürünüyle olan uyumluluğunu göze çarpmayan bir yerde denemeli veya uygulamaya yönelik teknik bilgi almalıdır. Bilgi materyalimizde eksik veya doğru olmayan bilgiler konusunda sorumluluk, sadece ağır suç (kasit veya ağır ihmal) söz konusuyla alınır; ürün sorumluluk yasası uyarınca olası talep hakları saklıdır. Bu ürün bilgilendirmesinin yayınlanmasıyla birlikte tüm önceki ürün bilgilendirmeleri geçerliliklerini yitirmiştir.