

Karta metody

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

INDUMASTER® FAST IR 14

Obszar zastosowania:
Podłogi



pH 14

Rozcieńczanie	150 – 500 ml / 10 l wody		
Przeznaczone do	Automatów myjących (szybkoschnący); urządzeń do czyszczenia; warsztatu; obszaru przemysłowego	Nie stosować na	Powierzchnie tekstylne; szkło akrylowe
Zastosowanie	Powierzchnie odporne na działanie zasad i wody; PCW; kamień; żywica epoksydowa; jastrychy betonowy; klinkier; płyty podłogowe		
 Rozwiązanie problemu	Problem Błąd Wymagania	Rozwiązanie	
	■ Pozostawia paski / film na powierzchni / zbyt dużo piany ■ Mała skuteczność czyszczenia ■ Brak skuteczności czyszczenia ■ Uszkodzenia powierzchni (odbarwienia, napęczniecie materiału itp.) ■ Szary/matowy wygląd powierzchni z powodu twardej wody	■ Dostosuj ilość dozowanego produktu ■ Wybierz środek do czyszczenia przemysłowego, np. Indumaster® Strong IR 45, Indumaster® Offensive IR 47 ■ Wybierz likwidator, np. Indumaster® Forte IR 42 ■ Sprawdź odporność na działanie chemikaliów i wody ■ Czyścić okresowo, stosując O Tens Azid G 501	

Karta metody

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

ALTERNATYWNE PRODUKTY | INDUMASTER® FAST IR 14

Obszar zastosowania:
Podłogi



pH 14

Alternatywne produkty	Rozróżnienie	Zastosowanie
Indumaster® Radikal IR 40	Zawiera silikon	Automaty myjące
Indumaster® Strong IR 45	pH 13,5	Automaty myjące
Indumaster® Offensive IR 47	Wyjątkowo niskopieniący	Automaty myjące
Indumaster® Universal IR 55	Certyfikat ekologiczny, pH 10	Automaty myjące