

Karta metody

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

INDUMASTER® FORTE IR 42

Obszar zastosowania:
Czyszczenie przemysłowe



pH 5

Rozcieńczanie	100 – 200 ml / 10 l wody	 	
Przeznaczony do	Obszaru przemysłowego; obszaru hal sportowych	Nie stosować na	Powierzchnie tekstylne
Zastosowanie	Odporne na działanie zasad podłogi i powierzchnie; bramy rolowane i segmentowe; ślady po gumie, np. z opon; ślady po podeszwach i obcasach; żywica do piłki ręcznej		
 Rozwiązanie problemu	Problem Błąd Wymagania	Rozwiązanie	
	▪ Pozostawia paski / film na powierzchni ▪ Mała skuteczność czyszczenia ▪ Uszkodzenia powierzchni (odbarwienia, napęczniecie materiału itp.) ▪ Szary/matowy wygląd powierzchni z powodu twardej wody	▪ Spłucz czystą wodą ▪ Wybierz środek do czyszczenia przemysłowego, np. Indumaster® Fast IR 14, Indumaster® Strong IR 45, Indumaster® Offensive IR 47 ▪ Sprawdź odporność na działanie chemikaliów i wody ▪ Czyścić okresowo, stosując O Tens Azid G 501	



Karta metody

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

ALTERNATYWNE PRODUKTY | INDUMASTER® FORTE IR 42

Obszar zastosowania:
Czyszczenie przemysłowe



pH 5

Alternatywne produkty	Rozróżnienie	Zastosowanie
Indumaster® Fast IR 14	Wysoko wydajny środek do czyszczenia przemysłowego, pH 14	Środek do automatów myjących
Indumaster® Strong IR 45	Wysoko wydajny środek do czyszczenia przemysłowego, pH 13,5	Czyszczenie przemysłowe
Indumaster® Offensive IR 47	Bezwzględny dla brudu, pH 13,5	Czyszczenie przemysłowe