



Indumaster® Fast IR 14

Wysokoalkaliczny szybko-
koschnący środek czyszczący
do stosowania w automatach



Zakres zastosowania

- Do użytku w przemyśle i warsztatach
- Wykładziny podłogowe odporne na działanie zasad i wody, takie jak PCW, kamień (niepolerowany), żywica epoksydowa, jastrych betonowy, klinkier, płytki ceramiczne

Właściwości produktu

- Szybkoschnący środek do automatów myjących
- Dobra zdolność rozpuszczania brudu
- Rozpuszcza olejowe i tłuste zabrudzenia
- Z reduktorem pienienia
- Usuwa ślady gumy
- Szybkie odłączanie zgodnie z ÖNORM B 5105

Zastosowanie i dozowanie

- Zawsze używać zimnej wody.
- Spłukać czystą wodą.
- Zużycie: 0,12 - 0,6 ml / na m²



100 - 500 ml
/ 10 l Woda

- Przygotować świeży roztwór i zużyć go najpóźniej w ciągu 24 godzin.

Wskazówka


- Nie nadaje się do wykładzin podłogowych wrażliwych na działanie zasad, takich jak linoleum, kauczuk, niezabezpieczone drewno, korek, kamień jak np. marmur i lastryko.
- W przypadku stosowania w maszynach automatycznych zbiorniki powinny być regularnie czyszczone i płukane.
- Zmiany koloru lub różnice w kolorze produktu nie mają wpływu na jego jakość. Zdjęcie produktu może różnić się kolorem i kształtem od oryginału.
- **Bezpieczeństwo:** Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności można znaleźć w odpowiedniej karcie charakterystyki, która jest dostępna pod adresem www.buzil.pl.
- **Przechowywanie:** Zawsze trzymać pojemnik zamknięty. Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu. Otwarte pojemniki należy zużyć w ciągu 9 miesięcy.
- **Ochrona środowiska:** Wprowadzić całkowicie puste pojemniki do systemu podwójnego. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Informacje o środowisku.

Więcej informacji

- **Kolor produktu:** bezbarwny - żółty
- **Kod GISBAU:** GG 70
- **Kod UFI:** 4F60-40KC-P00D-FAT7
- Tylko do zastosowań przemysłowych.

Jednostki sprzedaży

- IR14-0200RA : 1 x 200 l Beczka
- IR14-0010RA: 1 x 10 l kanister



Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękopisów pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.