



Corridor® Black S 739

Czarna dyspersja



Zakres zastosowania

- Do wodoodpornych, chłonnych i nadających się do powlekania (w tym pozostałości wilgoci) i dokładnie oczyszczonych wykładzin podłogowych, takich jak: Np. kamień, asfalt, jastrych cementowo-betonowy, bitum, linoleum
- Szczególnie nadaje się do przemysłowych wykładzin podłogowych do odbarwiania i konserwacji intensywnie użytkowanych powierzchni podłogowych, np. w salonach wystawowych i laboratoriach

Właściwości produktu

- Wytrzymała, barwiąca na czarno dyspersja polimerowa
- Tworzy odporną warstwę ochronną
- Bardzo dobra zdolność wypełniania i dobra płynność
- Wysokie krycie dla doskonałego wyglądu
- Nie zawiera soli metali
- Antypoślizgowy zgodnie z DIN 51131
- Uszczelnienie z ostatnią aplikacją; możliwy mat, połysk, wysoki połysk

Zastosowanie i dozowanie

- Nałożyć cienką warstwę na dokładnie oczyszczoną, zneutralizowaną i suchą wykładzinę podłogową za pomocą mopa lub szorowarki.
- Odczekać, aż wyschnie i powtórzyć proces.
- Ostatnią aplikację wykonać z bezbarwną powłoką S 734, S 737, S 741.
- Do uszczelniania wybrać środek Corridor® Glorin S 734 dla połysku, środek Corridor® Matt S 737 dla matu lub środek Corridor® Jewel S 741 dla wysokiego połysku.
- Zużycie: 25 - 35 ml / na m² / na zamówienie



bez roz-
cieńczania

Wskazówka


- Chronić przed mrozem.
- Przed obróbką wyłączyć źródła ciepła (ogrzewanie podłogowe, ogrzewanie, gorące powietrze).
- Zmiany koloru lub różnice w kolorze produktu nie mają wpływu na jego jakość. Zdjęcie produktu może różnić się kolorem i kształtem od oryginału.
- **Bezpieczeństwo:** Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności można znaleźć w odpowiedniej karcie charakterystyki, która jest dostępna pod adresem www.buzil.pl.
- **Przechowywanie:** Zawsze trzymać pojemnik zamknięty. Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu. Otwarte pojemniki należy zużyć w ciągu 9 miesięcy.
- **Ochrona środowiska:** Wprowadzić całkowicie puste pojemniki do systemu podwójnego. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Informacje o środowisku.

Więcej informacji

- **Kolor produktu:** czarny
- **Kod GISBAU:** GE 10
- **Kod UFI:** 3YR0-D0DC-500A-DYPD
- Tylko do zastosowań przemysłowych.

Jednostki sprzedaży

- S739-0010RA: 1 x 10 l kanister



Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękopisów pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.