

# Fiche signalétique

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

## INDUMASTER® STRONG IR 45

**Domaine d'application :**  
**Sol**



pH 13,5

<p><b>Dilution</b></p>	<p>100 - 500 ml / 10 l d'eau</p>		
<p><b>Adapté pour</b></p>	<p>Application industrielle et dans les ateliers ; Assainissement suite à un incendie ; Machine de nettoyage et nettoyeur haute pression</p>	<p><b>Ne pas utiliser sur</b></p>	<p>Verre acrylique ; Surfaces laquées/colorées ; Revêtements en pierre naturelle ou artificielle ; Aluminium</p>
<p><b>Application</b></p>	<p>Sols et surfaces résistants aux alcalins ; Sols en béton et chapes en ciment ; Sols en résine synthétique ; Dalles de sécurité</p>		
<p> <b>Solution au problème</b></p> <p>Avant l'application vérifier la compatibilité des matériaux</p>	<p><b>Problème   défaillance   condition</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Laisse des traces/un film sur la surface lors du nettoyage d'entretien</li> <li>▪ Puissance de nettoyage faible</li> <li>▪ Pas de puissance de nettoyage</li> <li>▪ Dégâts sur les surfaces (décoloration, gonflement de la matière, etc.)</li> <li>▪ Aspect gris/mat de la surface à cause de l'eau dure</li> </ul>	<p><b>Solution</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adapter le dosage de produit/rincer à l'eau claire</li> <li>▪ Choisir un nettoyant intensif alcalin, par ex. Indumaster® Offensive IR 47</li> <li>▪ Choisir un fournisseur de solutions, par ex. Indumaster® Forte IR 42</li> <li>▪ Tester la résistance à l'eau et aux produits chimiques</li> <li>▪ Nettoyer périodiquement avec O Tens Azid G 501</li> </ul>	

# Fiche signalétique

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

## INDUMASTER® STRONG IR 45 | PRODUIT ALTERNATIF

Domaine d'application :  
Sol



pH 13,5

Produit alternatif	Différence	Application
<b>Indumaster® Offensive IR 47</b>	Élimine les saletés incrustées les plus tenaces	Nettoyage intensif, dégraissage
<b>Indumaster® Fast IR 14</b>	Séparation rapide conformément à ÖNORM B 5105	Nettoyage intensif, dégraissage, séchage rapide
<b>Indumaster® Forte IR 42</b>	Nettoyant industriel à base de solvant	Élimination des traces d'abrasion du caoutchouc (chariot élévateur)