



BUCASAN® CLEAR G 463

Nettoyant sanitaire avec désodorisant et une combinaison efficace des acides, sans couleur



Domaines d'application

- Pour les zones humides des installations sanitaires et des salles de bain
- Nettoie tous les matériaux résistants aux acides, par exemple les dalles, les lavabos, les W.C., les installations sanitaires en porcelaine, verre, chrome et acier inoxydable
- Surfaces enduites de peintures sensible et joints

Avantages et caractéristiques du produit

- Effet de nettoyage puissant
- Décompose facilement les dépôts calcaires, élimine les salissures et le savon
- Parfum frais désodorisé avec bloc actif
- Séchage rapide sans laisser les traces de séchage
- Sur la liste RK
- Odeur aromatique rappelant la lavande récemment cueillie, créant une ambiance agréable

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------|--------------------------|
| pH-Valeur | 0,5 |
| Couleur du produit | incolore |
| Récipients* | 1 l flacon 10 l bidon |

* Remarque : certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.





BUCASAN® CLEAR G 463

Nettoyant sanitaire avec désodorisant et une combinaison efficace des acides, sans couleur

Utilisation et dosage



Nettoyage d'entretien - WC, urinoirs :
pur



Nettoyage d'entretien - surfaces sanitaires :
20 - 50 ml / 10 l d'eau



Nettoyage de base :
200 - 1000 ml/10 l d'eau



Canon à mousse :
1:5 à 1:10 avec de l'eau



Nettoyage en spray de mousse :
50 ml / 600 ml d'eau

Remarque

A utiliser en eau froide.

Ne pas utiliser sur la pierre naturelle à base de chaux, comme le marbre, les pierres lithographiques, le travertin, le calcaire lacustre.

Ne pas utiliser sur l'aluminium, les surfaces laquées et le verre acrylique.

Préparer les solutions au dernier moment et les utiliser dans les 24 heures. Les changements ou différences de couleur du produit n'ont aucune influence sur la qualité.

Mentions de danger

H290 Peut être corrosif pour les métaux.

H318 Provoque des lésions oculaires graves.

Pour plus d'informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit Bucasan® Clear G 463 sur notre site internet : www.buzil.fr.

Code GISBAU : GS 50

Numéro d'article*:

G463-0001

G463-0010

* Remarque : certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.

Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit Buzil dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique. Nous ne pourrions donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et remplace les précédentes.