



Indumaster® Step IR 16

Neutraal en materiaal-vriendelijk
industriële reiniger



Toepassingsgebieden

- Voor gebruik in de industriële sector en in werkplaatsen
- Alle waterbestendige oppervlakken en vloerbedekkingen
- Aluminium oppervlakken
- Geschikt voor acrylglas (PMMA)
- Kan worden gebruikt voor het reinigen van mechanische roltrappen en rolpaden
- Geschikt voor gevelreiniging van organisch gecoate effen metalen gevels, organisch metallic-effect gecoate metalen gevels, roestvrijstalen metalen gevels en kunststof gevels

Producteigenschappen

- Snelwerkende krachtige reiniger voor handmatige en machinale reiniging
- Goed vuiloplossend vermogen
- Lost olie- en vethoudend vuil op
- Zeer goed bevochtigingsvermogen
- Zeer goede materiaalverdraagzaamheid
- Kwaliteitsgegarandeerde gevelreiniging volgens RAL-GZ 632

Toepassing en dosering

- Gebruik altijd koud water.
- In geval van sterke schuimvorming in de vuilwatertank kan Buz® Defoam G 478 worden gebruikt.
- Verbruik: 0,03 - 0,24 ml / per m²



50 - 100 ml
/ 10 l Water



50 - 200 ml
/ 10 l Water



50 ml / 600
ml Water



1 - 2 l / 10
l Water



1:1 - 1:2
met water

- Bereid de applicatieoplossingen vers en gebruik ze uiterlijk binnen 24 uur.

Advies

- Bij gebruik in de automaat moeten de tanks regelmatig worden schoongemaakt en gespoeld.
- Kleurveranderingen of -verschillen van het product hebben geen invloed op de kwaliteit. De productafbeelding kan qua kleur en vorm afwijken van het origineel.
- **Veiligheid:** Gevarenaanduidingen en veiligheidsmaatregelen zijn te vinden in het relevante veiligheidsinformatieblad, dat beschikbaar is op www.buzil.com.
- **Opslag:** Verpakkingen altijd gesloten houden. Opslaan bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking. Gebruik geopende verpakkingen binnen 9 maanden.
- **Milieubescherming:** Breng lege verpakkingen terug naar het duale systeem. Zie milieu-informatie voor gedetailleerde informatie.

Meer informatie

- **Productkleur:** kleurloos - lichtgeel
- Ingrediënten volgens de EU Wasmiddelenverordening (Det-VO*): AQUA, TETRAPOTASSIUM PYROPHOSPHATE, ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, COCAMIDOPROPYL BETAINE, COCAMINE OXIDE, SODIUM CHLORIDE, POTASSIUM METHYLPHOSPHATE, MEK, BENZYL ALCOHOL, PARFUM, BENZISOTHAZOLINONE, OCTYLISOTHAZOLINONE, CITRAL, LIMONENE
- **GISBAU-code:** GU 80
- **UFI-code:** 0J60-N08R-Y00V-3PD9

Verkopeenheden

- IR16-0200RA: 1 x 200 l Vat
- IR16-0950RA: 1 x 950 l IBC-container
- IR16-0001RA: 12 x 1 l fles
- IR16-0010RA: 1 x 10 l jerrycan



* Op de Pharmacos-website van de Europese Commissie staat een database met de overeenkomsten tussen INCI-namen, namen uit de Europese farmacopee en CAS-nummers: <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/>

Opmerking: Graag vragen wij uw aandacht voor het feit dat een aantal van onze producten internationaal beperkt beschikbaar zijn. Neem contact op met uw Buzil-adviseur. De productinformatie is gebaseerd op onze ervaringen en op zorgvuldig uitgevoerd onderzoek evenals op onze huidige kennis. Niet alle verschillende omstandigheden met betrekking tot de verwerking, het object en het materiaal kunnen echter afzonderlijk door ons worden gecontroleerd en beïnvloed. Daarom kunnen we in de productinformatie uitsluitend algemene aanwijzingen voor de verwerking geven. De kwaliteit van het werk hangt derhalve af van de deskundige objectbeoordeling en toepassing door de gebruiker. In twijfelgevallen is deze altijd verplicht de bestendigheid van het te behandelen materiaal met het product van Buzil te controleren op een onopvallende plaats of om informatie over het gebruik in te winnen. Aansprakelijkheid voor onvolledige of onjuiste aanwijzingen geldt alleen bij grove schuld (opzet of grove nalatigheid); eventuele aansprakelijkheid op basis van de productaansprakelijkheidswetgeving blijft van kracht. Deze productinformatie maakt alle eerdere productinformatie ongeldig.