



Indumaster® Step IR 16

Neutralny i delikatny środek
czyszczący do zastosowań
przemysłowych



Zakres zastosowania

- Do użytku w przemyśle i warsztatach
- Wszystkie wodoodporne powierzchnie i wykładziny podłogowe
- Powierzchnie aluminiowe
- Nadaje się do szkła akrylowego (PMMA)
- Może być używany do mechanicznego czyszczenia schodów ruchomych i chodników ruchomych
- Nadaje się do czyszczenia elewacji powlekanych organicznie jednokolorowych elewacji metalowych, elewacji metalowych z powłoką z efektem metalicznym, elewacji metalowych ze stali nierdzewnej i elewacji z tworzywa sztucznego

Właściwości produktu

- Szybko działający silny środek myjący do czyszczenia ręcznego i maszynowego
- Dobra zdolność rozpuszczania brudu
- Rozpuszcza olejowe i tłuste zabrudzenia
- Bardzo dobra zwilżalność
- Bardzo dobra kompatybilność materiałowa
- Jakościowe mycie elewacji zgodnie z RAL-GZ 632

Zastosowanie i dozowanie

- W celu sporządzenia roztworu roboczego należy zawsze stosować zimną wodę.
- Jeśli w zbiorniku brudnej wody występuje silne pienienie, można użyć środka Buz® Defoam G 478.
- Zużycie: 0,03 - 0,24 ml / na m²

						
50 - 100 ml / 10 l wody	50 - 200 ml / 10 l wody	50 ml / 600 ml wody	1 - 2 l / 10 l wody	1:1 - 1:2 z wodą		

- Przygotować świeży roztwór i użyć go najpóźniej w ciągu 24 godzin.

Wskazówka

- W przypadku stosowania w maszynach automatycznych zbiorniki powinny być regularnie czyszczone i płukane.
- Zmiany koloru lub różnice w kolorze produktu nie mają wpływu na jego jakość. Zdjęcie produktu może różnić się kolorem i kształtem od oryginału.
- Bezpieczeństwo:** Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności można znaleźć w odpowiedniej karcie charakterystyki, która jest dostępna pod adresem www.buzil.pl.
- Przechowywanie:** Zawsze trzymać pojemnik zamknięty. Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu. Otwarte pojemniki należy zużyć w ciągu 9 miesięcy.
- Ochrona środowiska:** Wprowadzić całkowicie puste pojemniki do systemu podwójnego. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Informacje o środowisku.

Więcej informacji

- Kolor produktu:** bezbarwny - jasnożółty
- Składniki zgodne z rozporządzeniem UE dotyczącym detergentów (Det-VO*): AQUA, TETRAPOTASSIUM PYROPHOSPHATE, ALCOHOL, PHEN-OXYETHANOL, COCAMIDOPROPYL BETAINE, COCAMINE OXIDE, SODIUM CHLORIDE, POTASSIUM METHYLPHOSPHATE, MEK, BENZYL ALCOHOL, PARFUM, BENZISOTHIAZOLINONE, OCTYLISOTHIAZOLINONE, CITRAL, LIMONENE
- Kod GISBAU:** GU 80
- Kod UFI:** 0J60-N08R-Y00V-3PD9

Jednostki sprzedaży

- IR16-0200RA: 1 x 200 l Beczka
- IR16-0950RA: 1 x 950 l kontenerach IBC
- IR16-0001RA: 12 x 1 l butelka
- IR16-0010RA: 1 x 10 l kanister



* Baza danych korelacji między nazwami INCI, nazwami Farmakopei Europejskiej i numerami CAS jest dostępna na stronie internetowej Pharmacos Komisji Europejskiej: <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/>

Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku powierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.