

Karta metody

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

TOTAL G 424

Obszar zastosowania: Podłogi



pH 14

Rozcieńcza- nie

1.000 - 3.000 ml / 10 l wody



Przeznaczo- ny do

Podłóg odpornych na działanie wody
i wrażliwych na zasady

Nie stosować na

Linoleum;
kauczuk;
niezabezpieczone
drewno;
kamień wapienny
(marmur, terazzo)

Zastosowa- nie

PCW; kamień (niepolerowany); klinkier; płyty podłogowe



Rozwiązanie problemu

Problem | Błąd | Wymagania

- Mała skuteczność czyszczenia
- Wciąż słaby / niezadowalający efekt usuwania powłoki
- Uszkodzenia powierzchni (odbarwienia, napęczniecie materiału itp.)

Rozwiązanie

- Dostosuj ilość dozowanego produktu
- Wybierz Corridor® Power Stripper S 708, Total Extra G 426, szybko działające likwidatory
- Sprawdź odporność na działanie chemikaliów i wody



Karta metody

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

ALTERNATYWNE PRODUKTY | TOTAL G 424

Obszar zastosowania:
Podłogi



pH 14

Alternatywne produkty	Rozróżnienie	Zastosowanie
Total Extra G 426	Usuwa powłoki wykonane metodą high speed, pH 13,5	Gruntowne mycie, usuwanie powłok
Corridor® Power Stripper S 708	Usuwa powłoki wykonane metodą high speed, pH 10	Gruntowne mycie, usuwanie powłok